

调光玻璃价格 南京桃园玻璃加工 南京调光玻璃

产品名称	调光玻璃价格 南京桃园玻璃加工 南京调光玻璃
公司名称	南京桃园玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区西善桥街道古遗井村
联系电话	13951027193

产品详情

办公空间，不仅与企业的形象息息相关，更体现出企业的品牌文化和精神，加强客户对公司的品牌印象。新材料和新形式的出现，总能给人视觉的冲击，从而留下更加持续深刻的印象。

调光玻璃/调光膜这一新型材料应用在办公室，一键实现磨砂与透明的转换，同时具备隔音、轻便、保护隐私等优点。不仅在功能上有所提升，更能瞬间打造出独具创意的办公空间。下面，我们将展现调光玻璃在三种不同风格办公空间中的应用，令办公环境释放出别样的魅力。

尺寸

尺寸包括玻璃和调光膜两个部分，其中起决定性作用的是玻璃中的调光膜。目前调光膜能做到的大宽度是1.8米，而为了方便运输，一般是长度限制在3米以内。玻璃若太大、太长也不方便运输，所以按照实际的技术水平和需要，可调光玻璃，玻璃的尺寸大多在3米以内。目前单块调光玻璃的大尺寸是1800mm*3500mm，所以定做调光玻璃不能超过这个尺寸。

看技术参数——对品质要求严格的客户，有必要对调光玻璃的技术做更细致的了解。

a、品质好的调光玻璃通电时透光率极好，清晰透明、外观漂亮且断电时透光而不透明，调光玻璃厂家，可极好地保护隐私。简易测试方法:把手掌放在玻璃背面，断电状态下，从正面去看背面的手掌，虽然可见其模糊的背影，但必须不得看到手掌的指纹。或可把一物体放在据正面玻璃3cm处，在两边光线均衡且非一面背光，一面强光的情况下，调光玻璃价格，从反面看，应看不到该物体较佳。一般品质较好的调光应在78%以上。

b、对应用于卫浴隔断及外里面幕墙及门窗等非室内用途的调光玻璃，应问业者调光玻璃中间膜为EVA层夹层还是PVB层夹层的，购买时可向业者索要中间膜证明书证明是使用EVA膜还是PVB膜(以防商以次充好，用EVA膜却骗消费者是使用PVB膜)，如使用PVB膜，应索要该PVB品牌之产地证明书以判断是否可以应用在相应的领域(对玻璃业较熟悉的朋友都知道国产的PVB膜与进口厂牌PVB膜品质之差别。)。幕墙玻璃及室外应用的夹层玻璃一般不会使用EVA膜作为中间膜，南京调光玻璃，因为EVA在晒或高温高湿的条件下非常容易发黄老化，甚至脱层；且由于EVA先天粘性较差，导致其夹层玻璃成品抗打击强度等安全指数较低，故为一般为幕墙业者所弃用。

c、消费者可根据应用领域对玻璃功能性的要求选择使用相应的玻璃面板，比如对安全系数要求较高的公共建筑及浴室、室外幕墙应用等领域应选用钢化玻璃作为调光玻璃面板，对防火要求很高的客户可选用防火玻璃做面板，应用于需要弯曲的地方需选用弯玻璃做面板等等。

d、如果遇到调光玻璃需要挖空固定的情况下，应事先问厂家看看能否挖孔，因为一般的厂家或新的厂商，大多没办法达到要求，所以事先问看看有无相关经验或可不可以做以避免一些不必要的麻烦和损失。

e、可以根据厂商可提供之玻璃宽度判断其技术实力。生产调光玻璃膜是一项技术含量及难度很高的活。尺寸越大，越难生产。故国内许多厂家对一些宽度超过其大尺寸的订单要求他们分块拼接。众所周知，对调光玻璃而言，如果用宽度很窄的玻璃多片拼接，视觉上是比较难看的，比如，能选择1.4m的宽度，就不要用2块70厘米的玻璃去拼接，这样很容易影响视觉美观度及其实用性(应用做投影幕墙时，多块玻璃拼接的，中间就容易多很多条缝，观感不佳。)。目前全球大尺寸的调光玻璃可做到1500mm x 3300mm。

调光玻璃价格-南京桃园玻璃加工-南京调光玻璃由南京桃园玻璃有限公司提供。南京桃园玻璃有限公司 (njtaoyuan.tz1288.com) 在建筑玻璃这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京桃园玻璃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚经理。