

室外水磨石地坪 金程环氧地坪漆 水磨石地坪

产品名称	室外水磨石地坪 金程环氧地坪漆 水磨石地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，水磨石地坪翻新，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

地坪对企业发展和形象的影响

客户或者领导来企业车间考察参观，水磨石地坪，了解生产流程，慰问员工，彩色水磨石地坪服务，如果地面到处都是坑坑洼洼，到处都是灰土飞扬，企业的影响肯定会受到不利影响，同时将会使公司失去很多潜在客户，给公司造成损失。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化的施工工程。欢迎来电咨询！

针对水泥地坪有裂缝之施工处理 1、先用磨光机对水泥地坪进行打磨一遍； 2、用铲斧将水泥地坪有空鼓的面层铲除； 3、用高强度水泥或环氧砂浆对有坑洞的地坪有裂缝位置进行修补平正处理； 4、按正常树脂涂装工艺进行施工。

针对水泥地坪有坑洞施工处理 1、先用磨光机对水泥地坪进行打磨一遍； 2、用铲斧将水泥地坪有空鼓的面层铲除； 3、用高强度水泥或环氧砂浆对有坑洞的地坪位置进行修补平正处理； 4、按正常树脂涂装工艺进行施工。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪施工流程

对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面。

使用混凝土密封固化剂干粉剂按1:5--1:10比例兑水均匀泼洒在地面上，室外水磨石地坪，期间必须使各面都有均匀浸泡到材料。

当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂，但用量不宜过多。

完成上述步骤下一步进行打磨，可使用50#到3000#水磨片循环打磨，每次打磨并根据现场情况浸泡材料。

养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和光泽度。

室外水磨石地坪-金程环氧地坪漆-水磨石地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司（www.gdjc88.com）是广东东莞,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金程防水补漏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金程防水补漏更加美好的未来。同时本公司（www.jinchengdiping3.com）还是从事体育馆环氧地坪漆，厂房环氧地坪漆，工厂环氧地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。