

# 滁州楼地面保温隔音板 滁州二创

产品名称	滁州楼地面保温隔音板 滁州二创
公司名称	滁州二创保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滁州市琅琊区南谯北路
联系电话	17856009795

## 产品详情

吸音板安装方法。

### 1.安装前吸音板和隔音板的存放要求

存放“音美”木质隔音板的仓库要求密存和防潮，滁州楼地面保温隔音板，吸音板在安装前，必须先将包装箱打开至少达48小时以上，通常隔音板价格产品以便产品达到与安装场所相一致环境特性。

### 2.安装场所要求

安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的最1低温度为15度，安装后的最1大温度值要控制在40-60%范围内。

对于建筑外墙外窗户保温施工，可以在其外表面涂刷一层薄金属膜，利用金属反光性特点，有效进行外界热能辐射的反射，达到有效的隔热效果，降低室内环境温度。另外，楼地面保温隔音板报价，也可以选择用新型玻璃材料，来减少室内外热能交换，楼地面保温隔音板费用，达到保温隔热效果，且具有较高的安全性。

建筑外墙保温施工技术的优化，对提高外墙结构保温隔热效果具有重要意义，一方面能够营造健康舒适的室内环境，另一方面也可以降低空调系统运行产生的能耗，更贴合节能施工理念。

楼地面保温隔音板的施工方法：现代建筑一般采用的浇筑混凝土楼板厚度为8~15cm，住宅建筑的楼板厚度更低一些。这种楼板的计权标准化撞击声压级一般在80~85dB之间，楼地面保温隔音板批发，远高于我国现行住宅设计规范对楼板隔音计权标准化撞击声压级不大于75dB的规定。浮筑楼板是指在原有楼

板铺设一层弹性隔音材料，然后在弹性隔音材料上面再铺设一层浇筑混凝土。面层混凝土与基础楼板之间没有任何刚性连接，好似浮在弹性隔音材料之上。

滁州楼地面保温隔音板-滁州二创(推荐商家)由滁州二创保温材料有限公司提供。滁州二创保温材料有限公司(www.czerchuang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。滁州二创——您可信赖的朋友，公司地址：滁州市琅琊区南谯北路，联系人：鲁经理。