

楼梯扶手设计 桐庐县楼梯扶手 萧山美家楼梯定制

产品名称	楼梯扶手设计 桐庐县楼梯扶手 萧山美家楼梯定制
公司名称	杭州萧山美美楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区临浦建材商贸城4-34-5号
联系电话	18757193260

产品详情

室内旋转楼梯，旋转角度小可以开到1300*1300MM，或1400*1100MM。

设计应注意问题：

- 1、为避免上下旋转楼梯时产生错觉，楼梯的一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，以不超过2厘米~3厘米为宜。
- 2、旋转楼梯高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米，否则会产生压迫感。
- 3、旋转楼梯栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。
- 4、旋转楼梯扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。
- 5、旋转楼梯阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。
- 6、旋转楼梯旋转楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米;两侧有墙时，楼梯扶手制作，净宽不小于90厘米。
- 7、旋转安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。

混凝土楼梯装修要注意什么？

混凝土楼梯装修注意事项1：

(1) 混凝土强度等级、石子种类及粒径、泵送、商品混凝土等的换算同前。

(2) 混凝土用量与设计不同时，允许调整。

混凝土楼梯装修注意事项2：

浇法，搭模板、布钢筋就不多说了，常规的东西，注意一点，浇楼梯一定要连台阶的三角一起用混凝土，楼梯扶手装饰，有些不负责的做法是下面斜平板用混凝土浇，楼梯扶手设计，上面三角就用红砖或空心砖砌起来。这样虽整体牢度没问题，但这样的踏板面是不好固定踏板栏杆的。

整木定制家居中的楼梯是连接各楼层的桥梁，它的位置选择与造型设计影响着全屋的风格，不同楼梯营造出不同的视觉效果和家居氛围，可以说是一种空间艺术了。

在进行整木定制产品楼梯设计时，必须考虑楼梯“内部”与“外部”两个要素。内部是指楼梯自身，涉及材料、踏步及栏杆扶手等，而外部是指其周围空间的特征。

专家设计自然：沿墙面自然向下的转角楼梯设计，桐庐县楼梯扶手，在合理利用室内空间的基础上又延伸了视觉空间，设计巧妙而充满智慧。同时以雕刻白木作为栏杆扶手，给整座楼梯增添了一丝典雅浪漫的气息，与室内整体风格很好的融合在一起。

整体楼梯设计，向来以美观、功能性为前提，让楼梯不仅起到连接楼层的作用，同时还发掘出更多可能。例如将楼梯下方的空间合理运用，设计为一个开放式书架。从楼梯上走下来后随手取一本书，坐在充满欧式风情的沙发上品茶读书，未尝不是一件乐事。

在整体楼梯的设计往往是整个空间的点睛之笔，既与全屋风格相得益彰，又烘托着整体的气氛，彰显品味。

楼梯扶手设计-桐庐县楼梯扶手-萧山美家楼梯定制由杭州萧山美美楼梯店提供。杭州萧山美美楼梯店（www.mjllouti.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！