

# 集装箱正面吊报价 山西启洋机电 神木集装箱正面吊

产品名称	集装箱正面吊报价 山西启洋机电 神木集装箱正面吊
公司名称	山西启洋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路132号6幢1-2层商铺1008号
联系电话	15234030349 15234030349

## 产品详情

### 集装箱正面吊

山西启洋机电设备有限公司主营：科尼集装箱正面吊、重型叉车、集装箱堆高机等

集装箱正面吊运机按作业对象的不同可以分为两类：

#### 重箱正面吊运机

主要对重载货物的集装箱进行作业，一般可以堆码4~5层集装箱。

#### 空箱正面吊运机

仅对空集装箱进行作业，一般可以堆码7~8层集装箱，最高到10层。

集装箱正面吊运机主要应用在：

码头集装箱堆场，包括堆场与前沿装卸机械之间集装箱的水平运输；

集装箱货场、中转站；

铁路场站的集装箱集散点。换装吊钩后，作为轮胎式起重机使用，个别场合，也可换装木材抓斗，作为木材装卸机械使用。

## 集装箱正面吊

山西启洋机电设备有限公司主营：科尼集装箱正面吊、重型叉车、集装箱堆高机等

### 集装箱正面吊危险品作业

1在作业前，危险品管理人员或危险品理货员必须向正面吊司机说明危险品的种类、危险性和需要注意的事项。

2在作业时，必须由专人指挥正面吊进行作业，并负责作业监护。

3正面吊司机在作业危险品时，除应遵守《集装箱正面吊安全操作规程》和其它规定外，集装箱正面吊维修，还必须做到轻拿轻放，听从指挥人员指挥。正面吊司机应由有经验的驾驶员进行操作。

山西启洋机电设备有限公司主营：科尼集装箱正面吊、重型叉车、集装箱堆高机等

### 集装箱正面吊运机主要技术参数

#### 1)起重量

集装箱正面吊运机的起重量根据额定起重量和吊具的重量来确定。额定起重量一般按所吊运的集装箱最大总重量确定，集装箱正面吊报价，对于国际标准40h集装箱的最大重量取30.5t。目前，各厂家生产的起吊40h的正面吊运机，神木集装箱正面吊，其吊具重量约为10t。

#### 2)起升高度

起升高度即堆码高度，一般为4层箱高，如按8ft 6in(即2.591m)箱高考虑，还加上一定的安全间隙，起升高度一般为11m左右。如要求堆五层箱高时，集装箱正面吊厂家，起升高度应不小于12.955m，一般为13m左右。

#### 3)工作幅度

集装箱正面吊运机通常能跨一排箱作业。一般要求在对第1排箱作业时，前轮外沿离集装箱的距离为700mm左右，工作幅度最小应距前轮外沿2m。在对第二排箱作业时，前轮离第1排集装箱的距离为500mm左右，工作幅度最小距离前轮外沿4.1m。

集装箱正面吊报价-山西启洋机电(在线咨询)-神木集装箱正面吊由山西启洋机电设备有限公司提供。山西启洋机电设备有限公司(www.sxqyjd.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山西启洋机电和您携手步

入辉煌，共创美好未来！