

# 南京防水涂料 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	南京防水涂料 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

防水涂料的特点因为防水涂料的表面会形成一些薄膜，因此它在使用的时候，弹性是很好的，也因为这样它才不会出现断裂的时候，可以可两侧拉伸都不会出现破损的情况，而且在维修方面也是很简单的，不会出现渗水和漏水的情况，对于温度的控制也是效果很好的，高分子防水涂料，虽然有关防水涂料种类很多，但是人们还是会选择一些带有品牌的防水涂料，这样使用的效果会好一些。

室内做防水，主要是指厨房、卫生间、阳台这三个部位。室内选防水材料，环保性能和防水性能都是要考虑的。聚合物水泥基防水浆料，作为非常环保的防水材料，是室内防水的优选，而这种材料也是近20年来市场上最普及的一类材料。

厨房和卫生间都是要贴瓷砖的，卫生间防水涂料，所以墙面选防水材料，需要优先考虑贴砖是否牢固的问题。推荐K11通用型防水浆料，具有渗透结晶的功能，不管是与基面的粘结，还是与贴砖材料的粘结，都非常牢固。

而地面虽然也是要贴瓷砖的，但是安全性的要求相对较低。考虑更多的是地面墙角和管口，还有裂缝的处理。碰到这样的问题，如果防水层有一定的柔韧性，南京防水涂料，就能抵抗这些裂缝和裂纹。所以地面防水推荐使用K11柔韧性防水浆料，可以满足这样的要求。

防水涂料使用：

1，打扫卫生，以前的防水没坏的话，拿抹布擦干净，等水汽晾干，走水路，把墙面地面破换的话，也是先弄干净，再拿水泥少放沙，阴角全部抹抹圆滑。墙面也一样。

2，在刷防水，防水使用上因牌子不同，方法比例也不一样，看说明。干净后刷一遍。（这一遍主要是填缝隙）

3, 防水干燥后, 大面积刷, 横竖各一遍, 阴角, 管子接口多刷几遍, 卫生间门口用水泥做一个台子, 台子做4CM高。门口向外延伸50CM, 卫生间门口两边的墙上也要刷。这个切记, 多少家没做这个, 门口两边的墙返潮。

4, 干后, 再刷一遍, 墙面也刷, 裙边不小于40CM高, 花洒不低于1.8米, 出水口不低于0.8米。

5, 闭水实验, 48小时。

6, 不漏就直接保护, 水泥沙子铺一层。

南京防水涂料-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司(www.taohua168.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情, 苏州陶华建筑节能材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 赵先生。