

批发供应净水器、反渗透、RO机、管线机反冲球阀

产品名称	批发供应净水器、反渗透、RO机、管线机反冲球阀
公司名称	上海五源实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PE-2FZ 材质:塑料 规格:直接快速球阀
公司地址	中国 上海市普陀区 志丹路260弄新泉大厦2号楼1101室
联系电话	86 021 66610058-8006 18917686919

产品详情

型号	PE-2FZ	材质	塑料
规格	直接快速球阀	公称直径	8 (mm)
连接型式	快速接头	适用范围	净水器、RO机

净水器、ro机2分快速冲洗球阀

目前市面上的各类净水器和纯水机普遍采塑料螺口接头，由此来连接各过滤滤瓶和进出水路以及需与水路连通的各种零部件，净水器系统的水路安全是否，管路接头起着非常关键作用，根据不完全统计95%的漏水、渗水都是由管路接头所引起。

原因有三

- 1) 是接头材料大多采用pe或者尼龙二、三次回料合成而成；
- 2) 是由于材质采用回料容易脆裂，采用老式螺牙原理水压过大容易形成崩裂而造成漏水；
- 3) 是外螺牙式接头普片没有密封圈，容易形成渗水

基本原理

快速接头是净水器、纯水机系统连通水路的一种连接装置，包括由不锈钢六爪、内外管套及o型橡胶垫圈组成。拟采用的技术方案是当pe水管通过快速接头接口插入，通过接口套过内密封圈，直插入六爪内，使六爪牢牢锁住管外壁，然后再拉动水管用其之力道推动套在水管上的密封圈，用拉动之力将密封圈推到六爪靠拢，封住空隙以达到密封的作用。

后语

新型快速接头，作为专门为净水行业设计的通用配件，其基本功能完善，结构独特新颖，可靠性高，成本较低，能更好的适应净水器、纯水机整机系统安全性能要求，并能达到即将实施的国家标准《家用和类似用途饮用水处理装置》试验方法验证方案中要求的耐静态水压、耐循环水压、耐爆破水压等技术指标。随着该技术应用推广，必将对改善净水行业的“快速接头”工艺技术和杜绝渗水、漏水、脱管起着积极的推动作用。

详情请致电咨询！