

ISG、ISW系列ISG20-125立式离心泵

产品名称	ISG、ISW系列ISG20-125立式离心泵
公司名称	上海浩尼水泵有限公司
价格	920.00/台
规格参数	品牌:上海浩尼 型号:ISG20-125 材质:不锈钢
公司地址	青浦区纪鹤公路2928弄229号第1幢-3
联系电话	021-59791110 13817690219

产品详情

品牌	上海浩尼	型号	ISG20-125
材质	不锈钢	性能	卫生
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	1.8-3.3 (m3/h)	叶轮数目	***
扬程	21-18.6 (m)	汽蚀余量	2.3 (m)
轴功率	0.75 (kW)	吸入口径	20 (mm)
排出口径	125 (mm)		

isg离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。

isg离心泵产品概述：

isg型离心泵又称（管道泵、离心泵、立式循环泵、热水泵）等，是我厂技术研究所联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用is型离心泵和sg型管道泵之性能参数，在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在isg型管道离心泵的基础上派生出适用立式热水管道泵、立式化工泵、防爆管道离心泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。立式离心泵符合最新国家机械部jb/t53058-93的标准要求，按国际iso2858标准设计制造。

isg管道离心泵产品特点

1、离心泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、离心泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷

，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4、离心泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。6、离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

isg离心泵主要用途

1、isg型立式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irg (grg)型热水循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihg型立式化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。4、yg型管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。注：离心泵吸入压力 1.0mpa ，或泵系统最高工作压力 1.6mpa ，即吸入口压力+泵扬程 1.6mpa 、泵静压试验压力为 2.5mpa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa 时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95 。

型号意义

isg20-125

isg：isg单级单吸式离心泵 20 泵进、出口公称直径 (mm) 125 叶轮名义外径

isr单级单吸式热水泵

ish单级单吸式化工泵

yg单级单吸式防爆油爆

ishy单级单吸立式防爆化工泵