

地热采暖挤塑板供货商 汉立建材诚信经营 菏泽挤塑板供货商

产品名称	地热采暖挤塑板供货商 汉立建材诚信经营 菏泽挤塑板供货商
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

产品详情

如何区分挤塑板和聚ben板？

- 1、聚ben板一般是白色的，密度很小，用手捏可以很轻松的使之变形，也能很容易的掰断、掰开。ben板属于颗粒状结构，一粒一粒构成，菏泽挤塑板供货商，粒与粒之间有间隙，易分散成颗粒。
- 2、挤塑板一般有其他颜色，红色、蓝色、灰色等，密度比聚ben板大很多，用手捏不变形，很难掰开、掰断。挤塑板属于闭孔蜂窝式结构，柔韧性好，从侧面撕下为块状结构，有细小孔。
- 3、挤塑板比聚ben板的导热系数低。在选用厚度上比聚ben板有极大优势。挤塑板比聚ben板的抗压强度或压缩强度高，所以，挤塑板常用与上人屋面保温和地下室及地坪保温。
- 4、挤塑板比聚ben板的不足之处是：密度大，结构密实，显脆性，地热采暖挤塑板供货商，不透气，并且表面光滑，不经界面处理，粘结性较差。

3、优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

4、质地轻、使用方便

XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

5、稳定性、防腐性好

长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，30mm规格挤塑板供货商，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，防火保温挤塑板供货商，没有有毒物质的挥发。

6、产品环保性能

XPS板经国家有关部门检测化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

本公司成立于2016年是一家新兴的电焊网生产厂家，主营：镀锌电焊网，玻璃纤维网格布，保温钉，阳角条，滴水护角，直角护角的生产企业！济南汉立建材有限公司主要经营：外墙保温用系统材料（内外墙保温网格布，镀锌电焊网，保温钉，U型卡，直角护角，滴水护角，网格胶带，挤塑板，酚醛板，聚合物砂浆，）内墙保温系统材料（镀锌电焊网，铁片，铝制保温钉，蚊香底座钉，）地暖专用系统材料（地暖网片，地暖管，地暖反射膜，无纺布反射膜，地暖U型卡，钢丝卡，（2公分-5公分）挤塑板，气垫膜，波纹管，护套管，弯管卡钉，弯管器）钢板网，轧花网，美格网，不锈钢网，尼龙网，冲孔网，钢筋网片。

挤塑板

优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的佳之选。

地热采暖挤塑板供货商-汉立建材诚信经营-菏泽挤塑板供货商由济南汉立建材有限公司提供。济南汉立建材有限公司（www.hanlijiancai.cn）是一家从事“电焊网,阳角条,钢筋网片,网格布,防尘网,护栏网等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汉立建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汉立建材在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！