

# 柜式排烟风机 勤诺暖通设备 风机

产品名称	柜式排烟风机 勤诺暖通设备 风机
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

## 产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

(1)风管预制应有独立的工作场地，玻璃钢PP风机，场地应平整、清洁，负压风机，加工平台应找平。双面铝箔绝热板风管等其他复合材料风管的场地应干燥，应有足够的成品堆放场地。

(2)作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，风机，设施和电源应有可靠的防护装置。作业场地道路应畅通。须有能满足消防要求的各种器械及设施。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，柜式排烟风机，暖通工程，水电安装。

复合风管：覆面材料必为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级。且对人体无害。

净化空调工程的风管：应选用质量好镀锌钢板，钢板厚度较大时应选用冷轧钢板，不得选用热轧薄钢板。风管环境有腐蚀性时，宜选用不锈钢板。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 机电安装密闭穿墙短管的制作及安装

4、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整，其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

5、密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。管端面应平整。

6、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度。

柜式排烟风机-勤诺暖通设备(在线咨询)-风机由上海勤诺暖通设备有限公司提供。柜式排烟风机-勤诺暖通设备(在线咨询)-风机是上海勤诺暖通设备有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭年发。