

200吨履带吊租赁费用 合肥履带吊租赁 永志吊装

产品名称	200吨履带吊租赁费用 合肥履带吊租赁 永志吊装
公司名称	合肥市永志吊装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角
联系电话	13956065756

产品详情

我们在大型起吊作业中，经常会选择履带吊出租。那么做为一种起重机设备，操作人员要能够正确的操作履带吊，合理运用场地条件。

第1点要会选择最i合适的工作地面，履带吊租赁价格，为了避免意外事故，正确地选择作业场地是前提之一。如何进行作业场地的选择呢？要注意三个条件：1是起重机的作业在尽量小半径内开展；2是在工作范围无障碍物；3要注意作业场地的地面，合肥履带吊租赁，是否能够支承对地压力。

履带吊安全技术措施

夜间操作必须有足够的照明设备，遇有恶劣气候应停止起吊作业。

新购置或新大修的起重机使用前必须经过检查、试吊，如静载试验（最i大起重量加25%）及动载试验（最i大起重量加10%），确认合格后方可使用。

动前应将主离合器脱开，200吨履带吊租赁费，将各操纵杆放在空挡位置。

内燃机启动后应检查各仪表指示值，待运转正常再连接主离合器，进行空载运转，确认正常，方可作业。

起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换挡位；起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时，严禁下降起重臂。

履带吊具有起重能力强、接地比压小、转弯半径小、爬坡能力大、不需支腿、带载行驶、作业稳定性好以及桁架组合高度可自由更换等优点，在电力、市政、桥梁、石油化工、水利水电等建设行业应用广泛。今天履带吊的小编给大家带来了，履带吊使用的检查事项，如下。

- 1、道路----应平整压实，达到履带起重机的对地比压要求（一般空载在0.13MPa即13N/cm²）；起重机工作地面坚实平整且最大坡度不大于1%（GB/T 3811-2008 起重机设计规范）；大型履带起重机还应铺设路基板，履带吊租赁厂家，以降低其对地比压；做大件吊装时还须专门对地基按设计图纸进行处理，以达到其承载能力的要求；要在明显部位挂有本机的铭牌、有效检验标识、操作人员证件复印件等；
- 2、中间体履带架等钢结构部分不能有明显锈蚀或变形，螺栓连接无松动，焊缝肉眼可见无裂纹。吊钩有防脱绳装置及高度限位（可操作起升机构做触碰验证）；主臂（副臂）防后倾限位灵敏可靠；
- 3、驾驶室内张贴安全操作规程，配备灭火器并安装力矩限制器，额定起重量200t及以上的履带起重机须安装安全监控系统；

200吨履带吊租赁费-合肥履带吊租赁-永志吊装由合肥市永志吊装有限公司提供。合肥市永志吊装有限公司（hfyongzhi.com）是一家从事“汽车吊出租,履带吊出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永志”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永志吊装在租赁、典当中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！