

# 道路护栏 毕节护栏 中科泰兴桥梁防撞护栏

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 道路护栏 毕节护栏 中科泰兴桥梁防撞护栏 |
| 公司名称 | 山东中科泰兴钢管有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东聊城开发区汇通金属物流园       |
| 联系电话 | 18363561444          |

## 产品详情

### 护栏人行道上的安全“使者”

护栏通常是设在道路中心的一种护栏网，主要是用以分离车辆上行和下行顺序行驶。从而能够防止车辆闯入逆道，并阻止非机动车、行人任意横穿、斜穿道路，毕节护栏，起到保障交通秩序，预防事故发生的作用。

护栏用来防止行人在路上发生不遵守规则的行为

这一类护栏我们通常称之为行人护栏，不锈钢护栏，它们是主要设在交叉路口的人行道外侧或人行道与车行道之间的护栏，能够有效防止由汽车为躲避障碍车失灵闯入人行道。

总的来说，如果有护栏的存在，那么出行的车辆就会各行其道，避免人群混到车道上，从而导致开车的不注意就会发生危险，直接威胁的生命安全等后果，所以安装护栏是很有必要的。

### 护栏规格齐全

山东中科泰兴护栏厂家目前已成功推出了几十个品种的钢质和铝质道路护栏、河道护栏、围墙护栏、绿化护栏、建筑护栏等。公司以产品为质量为第1要素，新产品开发为市场导向，设计上满足各地区的特色，形成了一批具有自身特点的特色护栏。

护栏立柱：60\*80\*2mm方钢 底部横支撑：40\*60\*4mm槽钢

开口间距：中至中180mm;净孔：165mm（间距可根据要求定做）

圆钢：14mm或16mm 中间铁板连接尺寸：50\*70\*5mm

表面处理：镀锌、浸塑、喷塑

现货规格：1200x3000mm 700x3000mm

配套铸铁底座300x400x180mm/45kg 250x350x180mm/30kg

高分子合成底座300x400x150mm/10kg

铁皮底座300x400x130mm

其他规格及端头端尾渐变段京式护栏可加工定做。

## 护栏规范与规格

### 规范

楼梯间栏杆为一类栏杆，楼梯间栏杆立杆为  $51 \times 1.0$  (即外径51mm，壁厚1.0mm，以下均此表示法) 不锈钢管，扶手为  $51 \times 0.1$  不锈钢管，竖向花管为  $19 \times 0.8$  不锈钢管，上下横杆为  $38 \times 1.0$  不锈钢管。06J403-1图集中24页B13a要求：每个梯段增加一个扶手与混凝土梯段连接的加强杆，加强杆为  $25 \times 1.0$  不锈钢管，连接方式同立柱；屋面层栏杆采用直接与混凝土连接；竖向花管净距不得大于110mm，楼梯栏杆每三步设置1根立柱。

### 护栏规格

#### 规格

1、圆管:0.8~323厚度:0.3-12.0mm2、方管:3x3-200x200mm厚度0.3-8.0mm3、矩管:6x4-150x200mm厚度:0.3-8.0mm4、椭圆管:9.6x15-147x280mm厚度:0.5-5.0mm5、平椭圆管:8x15-63x213mm厚度:0.5-5.0mm6、装饰用管、机械结构用管、锅炉热交换器用管、汽车排汽用管

道路护栏-毕节护栏-中科泰兴桥梁防撞护栏由山东中科泰兴钢管有限公司提供。山东中科泰兴钢管有限公司（[www.sdzktx.com](http://www.sdzktx.com)）是山东聊城，防撞设施的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中科泰兴护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中科泰兴护栏更加美好的未来。同时本公司（[www.hnfzhl.cn](http://www.hnfzhl.cn)）还是从事河南河道防撞护栏，河南防撞景观护栏，河南钢防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。