

青松环保油墨 佛山水性油墨批发直销图片

产品名称	青松环保油墨 佛山水性油墨批发直销图片
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

印刷时为何水性油墨干燥速度慢

水性油墨厂家经常会印刷各种产品，但是在印刷的过程中常常出现油墨干燥速度很慢的情况，这样就会影响它的使用效果和工作效率，那么出现这样的情况是什么原因造成的呢。

可能是纸张质量问题，有的纸张就像塑料一样既不吸收又影响油墨的挥发，所以在印刷的时候要注意纸张的质量问题。还可能是由于油墨过度稀释，这样就是里面的油和水过多，导致干燥的时间变长。所以，一定要适量，一旦添加过量就会导致印刷后干燥速度很慢。也可以提高烘道温度及加大热风量，让油墨干燥更快。

而我们在使用的时候要注意，检查需要印刷的物品是什么性质的，然后再配备相关的油墨印刷，在调制的时候要注意要求不能盲目，以免影响使用效果。

水性油墨印刷有什么要求

水性油墨是比较常用的油墨，所以了解其要求可以让我们在印刷的时候事半功倍，那么有什么印刷要求呢，印刷水性油墨批发直销图片，下面就让水性油墨厂家来介绍一下吧。

根据水性油墨自身的特点来说，他的干燥速度比较其他的油墨要难控制，所以在快速印刷的时候会导致网版上的油墨快速干燥而塞版，所以要控制速度，丝印水性油墨批发直销图片，在调配的时候要注意所加的水尽量保持中性偏碱，这样可以使干燥速度比较平稳。同时一次加水不要太多。

另外，在干燥的时候大部分人都会选择自然干燥，佛山水性油墨批发直销图片，这样效果比较好，如果时间等不及，可以使用130度烘烤1分钟左右，效果也比较好，但是一定要注意时间。

水性油墨厂家的产品在印刷行业使用非常广泛，但是有时会出现气泡，这严重影响了印刷的效果，那么油墨出现气泡我们应该如何解决呢。

使用的水性塑料油墨黏度过大是有可能导致产生气泡。在使用墨泵循环油墨时，水性塑料油墨从油墨槽流到循环桶内，由于落差及印版滚筒高速运转时的搅拌作用，也会在油墨中形成气泡。要适量添加消泡剂，过量会产生不良影响，印刷水性油墨批发直销图片，反而会引起气泡。

除此之外还应该注意，油墨的使用也应该根据环境的不同进行调整。比如高温情况下，就需要油墨稀释一点以免印刷过程中干燥开裂，影响印刷效果。

青松环保油墨-佛山水性油墨批发直销图片由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂（www.lyqingsongyoumo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lyqingsongyoumo.com）还是从事水性油墨批发，水性油墨直销，塑编油墨厂家的厂家，欢迎来电咨询。