

# 山东控制柜价格

产品名称	山东控制柜价格
公司名称	北京创福新锐电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区阎村镇二合庄村28号
联系电话	18910263993

## 产品详情

### 变频控制柜的维修保养

- 1、变频控制柜断开电源，控制柜价格，检查机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4 。
- 2、变频控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流)，在维修保养时必须分清电路，防止发生短路事故。
- 3、变频控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，连接线结头和接线柱应无松动现象，动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。
- 4、用软刷或吹风清楚屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，并检查变频控制柜内电器开关触头的状态，接触情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。
- 5、变频控制柜更换熔丝时，应使熔断电流与该回路的电流相匹配。

本信息由创福新锐为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，创福新锐竭诚为您服务！

### 变频器主回路接线的说明

电源及电机接线的压着端子，请使用带有绝缘管的端子。

电源一定不能接到变频器输出端上(U, V, W), 否则将损坏变频器。

接线后, 零碎线头必须清理干净, 零碎线头可能造成异常, 失灵和故障, 必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时, 请注意不要使碎片粉末等进入变频器中。

为使电压下降在2%以内, 请用适当型号的电线接线。

长距离布线时, 由于受到布线的寄生电容充电电流的影响, 会使快速相应电流限制功能降低, 接于2次侧的仪器误动作等而产生故障。

在端子+, PR间, 不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西, 或绝对不要短路。

变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分, 可能干扰变频器附近的通讯设备(如AM收音机)。

不要安装电力电容器, 浪涌抑制器和无线电噪声滤波器(FR-BIF选件)在变频器输出侧。这将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。

运行后, 改变接线的操作, 必须在电源切断10分钟以上, 用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内, 电容上仍然有危险的高压电。

## 2.控制回路端子说明及接线

创福新锐主营变频控制柜, 如需了解更多详情, 欢迎拨打图片上的咨询热线!

## 变频控制柜使用条件要求?

变频控制柜主要用于调节设备的工作频率, 减少能源损耗, 能够平稳启动设备, 减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用), PID控制, 泵切换控制(用于恒压), 通信功能, 功能(针对不同的场合有不同的参数设定), 多段速等等。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

变频控制柜使用条件:

供电电源: 市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V, (-10%, +15%), 50HZ

适用电机: 一般鼠笼型异步电机

起动频率: 可作频繁起动, 建议每小时不超过20次

防护等级: IP41或IP20

环境条件:

海拔不超过2000米(超过2000米应降容使用)、环境温度在-25 —+40 之间、相对湿度不超过95%, 无凝露。振动小于0.5G。

本信息由创福新锐为您提供, 如果您想了解更多产品信息, 您可拨打图片上的电话咨询, 创福新锐竭诚

为您服务！

山东控制柜价格由北京创福新锐电器设备有限公司提供。山东控制柜价格是北京创福新锐电器设备有限公司（[www.cfxrdq.cc](http://www.cfxrdq.cc)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。