

# 分体式气动打包机 天津气动打包机 钢带气动打包机选锐创

产品名称	分体式气动打包机 天津气动打包机 钢带气动打包机选锐创
公司名称	天津锐创包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园A区18号
联系电话	15822708780

## 产品详情

天津兴泰达包装为您推荐明星产品《自动捆扎打包机》

产品特色节能 双电机

- 1.双电机控制，驱动一个电机，捆紧一个电机。捆紧力更强，机器磨损更少，使用寿命能达到普通机器的3倍以上。
- 2.整机3个电压器控制，直接由220V输入变为100V输出，所有电压100V工作，更安全，免扣气动打包机，更稳定。
- 3.IC板数字变频处理器控制打包机所有功能，使机器更智能，更也更稳定。
- 4.电子式无级调节捆紧力，随时可以调节，可达到每个捆扎物的捆紧力都不一样的效果。
- 5.出带力度由IC板智能控制，使打包带出带时不会弯曲变形。尤其是在打超薄带时更有突出帮助。
- 6.圆形切刀，间隙自动调整，使用寿命更长。
- 7.瞬间加热，烫头直线运动，确保的粘合强度。
- 8.独有的卡带显示功能，天津气动打包机，使维护保养更方便。
- 9.捆包结束后，电机立即停止运转，减少机械磨损。降低噪音，省电节能，用电量不到普通机器的1/3。（按每天8小时计算，钢带气动打包机，一年可省电约1000元以上）

天津兴泰达包装为您推荐明星产品《自动捆扎打包机》

缠绕机缠绕膜常见的问题主要是缠绕膜总是拉不紧或者断膜，根据这种情况经过我们技术人员分析原因如下：

(1)是由于操作员在设备运行过程中操作面板上面的张力调节没调到准确位置，都是最容易导致设备包装过程种拉伸膜拉不紧或者断膜的情况发生。

(2)模架上面的包胶棍子上面有毛刺的话，这时候就需要操作员用砂纸或者其他工具把毛刺抹平即可。

天津兴泰达包装为您推荐明星产品《自动捆扎打包机》

动钢带（捆扎）打包机要求：

- 1、气源安装必须加装过滤器（油水分离器），过滤杂质，水分进入打包机
- 2、平均气压为0.6Mpa（根据实际工厂实际情况可以配备储气罐）
- 3、打包机和空压机链接的气管内直径一般为内劲为8MM，外直径为12MM，气管长度不要超过15米

技术参数：

型号：KZL-32G拉紧机

适合材质：钢带

使用气压:0.4-0.6MPa

机体重量:5Kg

空载钢带速度: 80mm/s

拉紧力:9.8KN

钢带规格:32\*(0.8-1.2)mm

材质：铸钢

分体式气动打包机-天津气动打包机-钢带气动打包机选锐创由天津锐创包装机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津锐创包装机械有限公司（[www.tjrcbz.com](http://www.tjrcbz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为包装制品配附件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!