

# 天然气加臭装置型号 加臭装置 欧科能源技术有限公司

产品名称	天然气加臭装置型号 加臭装置 欧科能源技术有限公司
公司名称	欧科能源技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区赛达北一道12号二期
联系电话	13920577659 13920577659

## 产品详情

### 加臭作业技术操作规程

一、空气 - 燃气中的臭味“应能察觉”：即嗅觉能力一般的正常人，在空气 - 燃气混合物臭味强度等级（注1）达到2级时，加臭装置价格，应能察觉空气中存在燃气。

二、采用氢吩（THT）作为加臭剂。当空气中氢吩（THT）为0.08mg/m<sup>3</sup>时，可达到臭味强度2级的报警浓度。

三、当天然气泄漏到空气中，天津加臭装置，达到极限的20%时即1%时，应能察觉，相当于在天然气中应加入8mg/ m<sup>3</sup>的吩（THT）。

欧科能源技术（天津）有限公司核心团队及技术力量均为行业资人员，平均从业经历均在10年以上，并代表着行业内高技术水平及业务素质。我公司将依靠雄厚的技术力量、严谨的工作态度以及对用户服务高度负责的精神，与您携手合作，共同致力于能源及气体事业的繁荣和发展。

人们很早就知道，加臭装置，硫化物硫醇等具有令人作呕的强烈刺激性气味，因此加臭剂多使用硫化物及硫醇的混合物。而国外在研究加臭技术的同时，也开发生产了加臭剂，天然气加臭装置型号，有代表性的就是THT。硫是有害的，无论对动植物都一样，燃气应加臭，但加入多少臭剂达到何种比率合适，都是一个值得探讨的问题，因为加入合适的臭剂量的好处是 能迅速对泄漏报警，防患于未然； 解决环境污染问题，避免对人体的伤害； 降低煤气公司的运营成本。

天然气本身是无色无味的。

而天然气是具有一定毒性的炸性气体，又是在压力下输送和使用的。由于管道及设备材质和施工时有可能产生问题或使用不当，易造成泄露，有时引起炸、着火和人身中毒的危险。因此，当发生漏气时能及时被人们发觉进而消除漏气是很有必要的。

要求对没有臭味的燃气加臭，对于减少灾害，是必不可少的措施。在城市燃气的可燃成分中，具有毒性而含量较多者为氧化碳。所以把含有氧化碳的燃气视为有毒燃气，而规定了对有毒而又无味的燃气应加臭。使有毒燃气在达以允许有害浓度之前，应能察觉。对于没毒燃气在相当于炸下限20%的浓度时，应能察觉。

这跟我们平常家里用的液化石气加臭，是一样的道理。

天然气加臭装置型号-加臭装置-欧科能源技术有限公司(查看)由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能源技术（天津）有限公司（[www.okaytianjin.com](http://www.okaytianjin.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧科能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩民（副总）。