

呼伦贝尔液动软密封蝶阀生产厂家推荐

产品名称	呼伦贝尔液动软密封蝶阀生产厂家推荐
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

产品详情

硬密封球阀为偏心金属密封结构，密封形式为金属对金属密封，可调换金属密封圈对金属密封，液动软密封蝶阀生产厂家，不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封。硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有：手动，蜗轮杆传动，气动等。此阀一般水平安装。

硬密封球阀的蝶板安装于管道的直径方向。在硬密封球阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则全开状态。

金属密封阀门的设计是采用三偏心结构原理，利用了固有的凸轮效应，完全消除了 90° 行程中阀座与密封圈之间的全部磨擦。橡胶软密封蝶阀的设计采用了单偏心结构，与中线软密封不同，蝶板转动大约在 20° 之后，阀座与密封圈之间迅速脱离，从而减少磨擦。

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则全开状态。

测试弹性硬密封蝶阀时，将压环这一侧面向上平放，在此平面上放置一个和法兰外园、阀门通经大小基本相同的压板，如果用试压机测试，压爪要压在这个压板上，使压力均匀分布在阀体一侧的压环上。

如果是用盲板进行测试，一般对夹式弹性硬密封蝶阀都是用二片法兰对夹夹紧的进行测试，法兰式弹性硬密封蝶阀有时，用户为了方便只在下面用一片法兰与阀门螺栓固定，这时，阀体上面的压环上的固定螺丝就要承受介质的全部压力，前面已说到了这点，这几个螺丝是不能承受全部介质的压力的，所以用盲板测试时阀门不泄漏，同时也和实际使用的状态基本相同。该新品具有蝶板强度高，流体阻力小，流通能力大，密封面耐冲刷，阀门结构紧凑、重量轻等优良性能的新特点，可替代进口产品，也是国产化

新品。

呼伦贝尔液动软密封蝶阀生产厂家推荐由郑州中南阀门有限公司提供。新型高寿命不锈钢蝶阀的特点以及蝶阀在使用过程中存在问题目前，硬密封球阀硬密封蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。呼伦贝尔液动软密封蝶阀生产厂家推荐是郑州中南阀门有限公司（www.znvalve.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。