

冲孔链板规格厂家直供「多图」

产品名称	冲孔链板规格厂家直供「多图」
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

不锈钢链板的材质及新工艺的使用

链板输送机上的链板采用塑钢链板或不锈钢链板连接而制作，从而可根据要求达到若干长度的输送，机架中安装直输/转弯尼龙导轨，使不锈钢链板在输送时保持平稳，可以完成输送线的多个直线和转弯的要求，机体可采用碳钢、不锈钢制作。可以用多排不锈钢链板制作为一体，使输送机变的很宽，并形成差速，使多列在无挤压的情况下变为单列，同样也可以使单列变成多列并行缓慢，从而产生储存量。不锈钢链板输送机由顶板链输送机以标准顶板链为承载面，由马达减速机为动力传动，运行在专用导轨中，根据工艺流程不同，顶板链分为转弯及直线型。常见的材质有碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的。

冲孔链板规格输送链板可进行水平，倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作。用输送链板选择的物料有哪些重要性？

冲孔链板规格输送的物料一般情情况下，需考虑物料的特性、密度、粒度、有无油或化学药品等。物料

是否带有腐蚀性、酸碱性等，这些都将影响输送链板的使用寿命。

一般输送带所能承受的拉力是有限的，如果物料比重较大，而输送链板不能承受设备运行时所产生的拉力，就容易将输送带拉断。这时对输送带的选择可以考虑选用多层带有钢丝绳芯的。

输送链板采用大节距滚针弯板链为输送介质，拖动金属面板作循环往复运行，链板输送线的速度可调。由于工作环境以及生产工艺的需要，该线体也可做成90°或180°转弯型的。

酒糟晾渣链板在目前的企业制造中，酒糟晾渣链板的应用越来越广泛，覆盖范围越来越广。

然而，在互联网上经常可以看到公司反馈酒糟晾渣链板上的不锈钢输送链板会腐蚀和生锈。以下几点会引起这种现象。

- 1.有些链板制造商在生产过程中没有严格遵守防锈规定和油封防锈包装要求，如：在生产过程中接触腐蚀性气体或液体。
- 2，制造商在生产过程中，需要使用防锈润滑剂等要领不能满足要求的要求
- 3，由于所需链条钢的价格下降，导致需要的材料链板上的不锈钢逐渐下降。例如，钢中硫的比例增加使得防锈性降低;金相组织偏差等。
- 4.一些使用酒糟晾渣链板的公司生产环境差，空气中有害物质含量高，难以有效防锈。由于炎热的天气，一些工人在工作时也违反了防锈程序。

酒糟晾渣链板缩短了晾渣运程，克服了卡阻现象，磨损小，不锈钢304酒糟晾渣链板，冲孔链板规格，结构紧凑，节省了材料，节约了能源，延长了使用寿命，工作无噪声，维修方便，酒糟晾渣链板，可用在恶劣的工作环境下，2mm孔酒糟晾渣链板，进行其他颗粒状物料的输送。酒糟晾渣链板可承受较大载荷、长距离输送；线体形式为直线、转弯输送；酒糟晾渣链板宽度可根据客户或实际情况设计。链板形式为直线链板、转弯链板。主体结构材质采用碳钢喷塑或镀锌，洁净室和食品行业采用不锈钢制作。链板输送线广泛应用于柴油机、家用电器、食品、汽车、摩托车、发动机、等行业的装配及输送。

冲孔链板规格厂家直供「多图」由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。冲孔链板规格厂家直供「多图」是宁津县三力玻璃机械有限公司（sanliboli.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：祁婷婷。同时本公司（www.wczhkt.com）还是从事扁丝网带，退火炉网带，不锈钢退火炉网带的厂家，欢迎来电咨询。