

吉林空气液压滤芯定制「多图」

产品名称	吉林空气液压滤芯定制「多图」
公司名称	固安县钰桥机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业区
联系电话	15373235877

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：固安县钰桥机械配件有限公司

液压油滤芯保护系统重要原件是非常重要的，虽然说不同的系统会有不同的规定性能的作用，但是还是需要细心分辨。用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。如何选择液压油滤芯，精度，每一个液压系统必须考虑液压油的纯净度，这也是使用油滤芯的本来目的，所以精度是先要考虑的。其次是强度和抗腐蚀性。

我公司生产的液压滤芯过滤精度为：4微米，10微米，15微米，20微米，25微米，1.滤芯的过滤层采用：玻璃纤维，复膜玻璃纤维，304、304L、316、316L等不锈钢席型网，2.其特点为：耐低温、耐高温，耐酸碱，耐腐蚀等特点，冲洗之后可以反复继续使用，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复98%以上，空气液压滤芯定制，免更换，使用寿命长，大大降低了客户的采购液压滤芯成本。3.液压汽轮机滤芯过滤面积大，具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错。我公司空气液压滤芯定制产品要求1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷，2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性，3、耐一定的高温，与工作介质相容，4、滤层纤维不能位移和脱落，5、成承载较多的污物，6、高空及寒冷地区使用正常，7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度，8、滤芯本身清洁度要达标。

液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。液压油滤芯的工作机理是以筛除作用为主还是以吸附作用为主取决于滤层的厚度。滤层相对较薄的液压油滤芯主要是筛除作用;而滤层较厚的液压油滤芯则以吸附作用为主。液压油滤芯的精度取决于滤层孔隙的大小，但在同样大小孔隙的情况下，吸附作用的过滤精度远大于筛除作用，因此在油田以吸附作用为主的深的液压油滤芯实际应用得较多。但以吸附作用为主的液压油滤芯反洗较难，脱附是这种液压油滤芯反洗的关键，既取决于滤材对悬浮物的吸附强度，也取决于滤层孔隙的大小。如果把滤层孔隙状态在过滤时与反洗时保持不变的液压油滤芯称为固定孔隙过滤器，而把在反洗时能改变过滤时孔隙状态的过滤器称为非固定孔隙滤芯，则固定孔隙过滤的反洗要比非固定孔隙过滤困难得多。

吉林空气液压滤芯定制「多图」由固安县钰桥机械配件有限公司提供。固安县钰桥机械配件有限公司（www.hbyqlmlx.com）是从事“滤芯,滤清器,除尘净化器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张远。同时本公司（www.fdjzlx.com）还是从事发电机组滤芯，发电机组滤芯厂家，发电机组滤芯批发的厂家，欢迎来电咨询。