

RC单动式千斤顶（单作用千斤顶）

产品名称	RC单动式千斤顶（单作用千斤顶）
公司名称	泰州市巨霸工具制造有限公司
价格	560.00/套
规格参数	类型:单作用液压千斤顶 型号:RC系列 起重量:5-100（T）
公司地址	泰州市白马工业园区
联系电话	0523-86864230

产品详情

类型	单作用液压千斤顶	型号	RC系列
起重量	5-100（T）	净重	1-72.6（kg）
适用范围	于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船		

本公司生产的rc系列单动式千斤顶（单作用千斤顶），设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

基本参数：

型号	吨位t	行程mm	液压缸有效面积cm ²	液压油容量cm ³	本体高度m	伸展高度mm	外径mm	重量kg
rc-50	5	16	6.4	10	41	57	59	1
rc-51		25	6.4	16	110	136	38	1
rc-53		76	6.4	49	165	241	38	1.5
rc-55		127	6.4	81	216	343	38	1.9
rc-57		178	6.4	114	273	451	38	2.4
rc-59		232	6.4	148	324	556	38	2.8
rc-101		10	25	14.4	36	90	115	57
rc-102	54		14.4	78	121	176	57	2.3
rc-104	105		14.4	151	171	276	57	3.3
rc-106	156		14.4	225	248	403	57	4.4
rc-108	203		14.4	292	298	502	57	5.4
rc-1010	257		14.4	370	349	607	57	6.4
rc-1012	305		14.4	439	400	705	57	6.8
rc-1014	356		14.4	513	451	806	57	8.2
rc-151	15	25	20.3	51	124	149	70	3.3

rc-152		51	20.3	104	149	200	70	4.1
rc-154		102	20.3	207	200	302	70	5
rc-156		152	20.3	309	272	424	70	6.8
rc-158		203	20.3	412	322	526	70	8.2
rc-1510		254	20.3	516	373	627	70	9.5
rc-1512		305	20.3	619	424	729	70	10.9
rc-1514		356	20.3	723	475	830	70	11.8
rc-251	25	25	33.2	83	140	165	86	5.9
rc-252		51	33.2	169	165	216	86	6.4
rc-254		102	33.2	339	216	318	86	8.2
rc-256		159	33.2	528	273	432	86	10
rc-258		210	33.2	697	324	533	86	12.3
rc-2510		260	33.2	863	375	635	86	14.1
rc-2512		311	33.2	1033	425	737	86	16.3
rc-2514		362	33.2	1202	476	838	86	17.1
rc-308	30	210	41.9	880	387	597	102	18.1
rc-502	50	51	71.3	364	176	227	127	15
rc-504		102	71.3	727	227	329	127	19.1
rc-506		159	71.3	1134	283	441	127	23.2
rc-5013		337	71.3	2403	461	797	127	37.7
rc-756	75	156	102.6	1601	286	441	146	29.5
rc-7513		334	102.6	3427	492	826	146	59
rc-1006	100	168	133.2	2238	357	526	178	59
rc-10010		260	133.2	3463	449	710	178	72.6