

西宁工地塔吊喷淋效果好 工地塔吊喷淋 西宁圣仕达

产品名称	西宁工地塔吊喷淋效果好 工地塔吊喷淋 西宁圣仕达
公司名称	西安圣仕达清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技二路77号西安光电园专家公寓3号楼1单元203号房（注册地址）
联系电话	18591912499

产品详情

据了解，西宁工地塔吊喷淋文明施工，这个工地使用的塔吊喷淋机是由西安生产的，这款塔吊喷淋就是安装在建筑工地的塔吊设备上，可以随着塔吊的移动而进行对工地的360°的喷淋抑尘工作，非常节约时间而且效果显著。而且塔吊喷淋系统的功能很强大，不仅仅可以喷淋降尘除霾，西宁工地塔吊喷淋效果好，在工地出现火灾时还可以进行大面积的降水来控制火情，如同降雨般除尘又消防。5、能让控制区域湿度50%以上持续3个小时，达到尘土不能生长，霾不能蔓延的效果。

大型全自动塔吊喷淋机环保设备，可以安装在塔吊上，360度旋转，形成雨淋。塔吊喷淋降尘系统是将喷淋套件安装在塔吊吊臂上，再通过加压设备将水输送到水管中，再喷洒下来，并根据喷淋头和压力不同来控制其为雨状或雾状。降温，塔吊喷淋机是通过塔吊旋转臂预设的喷淋系统，在塔吊旋转区域内发挥扬尘、楼层养护、外架消防用水等作用。喷淋设备由喷淋主机、喷淋主管道、大臂管道、喷淋头等组成，西宁建筑工地塔吊喷淋，喷淋形成比较均匀的水幕，不但能有效消除建筑工地的作业扬尘，而且可以完成对混凝土养护期的喷水，对控制建筑工工扬尘有积极作用。很多厂家宣称一万就能够买到塔吊喷淋机，笔者就此做过市场，这些厂家所谓的塔吊喷淋机不过就是一堆钢管的堆砌，别说几十吨的渣土车压上去了，就是几个人上去恐怕都能踩坏了。在塔吊工作的时候，经过加压实现把水输送到塔吊顶部，随着塔吊吊臂的转动，并且在旋转的时候形成了均匀的雨雾，水雾从吊臂端喷洒而

上海工地塔吊喷淋安装 上海建筑工地塔吊喷雾价格 上海工程塔吊喷淋厂家

工地塔吊喷淋施工顺序：

- 1、预先于塔吊基础处留设施工消防用管接口。
- 2、在塔吊喷淋安装前根据塔吊旋转臂长间隔2米一个预设喷头。

- 3、根据塔吊万向轮轴芯安装万向节支撑架并设置喷淋系统万向节，工地塔吊喷淋，保持同轴同心。
- 4、在旋转吊臂上铺设预先接好喷头的旋转吊臂管路并与万向节相连。
- 5、连接输水管并与万向节相连。
- 6、调试塔吊喷淋系统。

上海工地塔吊喷淋安装 上海建筑工地塔吊喷雾价格 上海工程塔吊喷淋厂家

工地塔吊喷淋施工难点：

施工难点为施工顺序第3项，万向节安装及管道支撑系统。塔吊标准件上严禁焊接，万向节支撑架设置二道顶压固定支撑，万向节支撑架通过螺丝卡扣与万向节固定，管道支撑采用螺丝卡扣与标准节连接。

喷淋系统养护

每一个星期定期检查管道支撑系统及万向节支撑架是否移位。万向节与万向节支撑架螺丝是否松动。

全自动塔吊喷淋机的喷淋降尘系统采用绿色环保节能新技术，根据塔吊喷淋高空作业的特性，利用工地上的降水井或消防水池作为水源，经过加压，通过塔吊架中的供水管将水输送到吊臂的喷淋头进行高空喷淋。据测试，在风速低于二级的情况下，高空喷淋可使工地大气中的颗粒物浓度降低84%，降尘的效果特别明显，同时通过可调节的喷淋水雾对混凝土结构进行养护，节省养护人工成本，提高工程质量。根据环保局的指示和对空气污染的发展，塔吊高空喷淋降尘系统环绕式喷淋降尘系统后期将会在全国工地普遍使用和推广。它的辐射半径就是塔吊臂旋转的范围，有50多米，覆盖面积能达到3000多平方米。

全自动塔吊喷淋机性能特点：

1. 喷淋范围广，可完整覆盖塔吊旋转半径内的区域。
2. 可以完成对混凝土养护基雾化养护
3. 可以对高温天进行地面降温。
4. 可以预防并减少火灾。
5. 抑制工地扬尘，治理雾霾效果明显

西宁工地塔吊喷淋效果好-工地塔吊喷淋-西宁由西安清洁设备有限公司提供。西安清洁设备有限公司（www.seastarqj.com）为客户提供“扬尘监测系统,冷热水高压清洗机,洗地机,扫地机,降尘雾炮机,”等业务，公司拥有“德国凯驰,意大利高美,德国马哈,富森,贝纳特,特沃斯”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：代经理。同时本公司（www.xaseastar5.cn）还是从事洗车机，西安工地洗车机，陕西工地洗车机价格的厂家，欢迎来电咨询。我公司是一家专业提供工地塔吊喷淋系统的生产厂家，我公司的工地塔吊喷淋系统质量可靠价格实惠，欢迎广大用户来电订购，以下是我公司提供的工地塔吊喷淋系统详细介绍与使用说明。