

河南车库排水板【路通土工】焦作车库排水板

产品名称	河南车库排水板【路通土工】焦作车库排水板
公司名称	河南路通土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市汝河路金域商务5号楼17层
联系电话	13253668687

产品详情

河南路通土工材料有限公司是一家专业研制、生产、销售土工合成材料的高新技术企业。公司土工产品有短丝针刺土工布、长丝纺粘土工布、编织土工布、复合土工膜、土工格栅、HDPE土工膜、防渗膜、三维排水网、膨润土复合防水毯、蓄排水板、防水板及无纺滤布。

针对地下室防潮防渗铺设排水板，设计为单面防排水板，专门用于防水倒流，以起到更好的防潮防渗效果，让地下室底板长久保持干爽。

将排水板支点向下直接铺设于基层上，在每个支点内部灌注混凝土。混凝土凝固后不仅可以起到永久模板的作用，河南优质车库排水板，排水板和基层之间形成了一个永久密闭的空隙夹层，这样不仅能够起到保温隔热作用，而且如果地下室底板有水渗出，还能及时的将水排出，而不至于渗漏到底板上表面来。

地下室底板排水板施工应注意设置有效的排水路径，引导多余的水更好的排到地下室集水井里。

河南路通土工材料有限公司是一家专业研制、生产、销售土工合成材料的高新技术企业。公司土工产品有短丝针刺土工布、长丝纺粘土工布、编织土工布、复合土工膜、土工格栅、HDPE土工膜、防渗膜、三维排水网、膨润土复合防水毯、蓄排水板、防水板及无纺滤布。

河南防水板施工注意那些事项：

1、准备工作：地基的正确处理，清扫铺设地面，要求基地平整，河南车库排水板，土体坚实，不能凹凸不平，不能有尖锐物，石块、铁丝、木棒等，清除防渗范围内的草皮，树根，焦作车库排水板，粘土层作防护层，防护层覆盖厚度不宜小于29 cm。

2、防水板边缘接缝处要求不能有污点，水份，尘土等；焊接前要调整好接缝处两幅单膜，使之搭接合适宽度，搭接宽度一般为5~8cm且平整，无折皱。

3、沿一定的方向进行铺设，并且不能拉得太紧，应该保留有一定伸缩量，以适应基体变形；用砂袋压住，方便下一步边缘的焊接。

【河南路通土工材料有限公司】河南土工布专业生产商，主营：土工布，土工膜，复合土工膜，土工格栅，玻纤土工格栅，防水板，排水板。

河南路通简介排水板操作及技术要求：

- 1.排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。
- 2.排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- 3.搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- 4.需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘结固定。
- 5.排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

河南车库排水板-【路通土工】-焦作车库排水板由河南路通土工材料有限公司提供。河南路通土工材料有限公司（www.henanlutong.net）为客户提供“河南土工布,河南土工膜,河南土工格栅,河南排水板,郑州土工膜”等业务，公司拥有“河南防渗膜,郑州排水板,郑州复合土工膜,土工格栅,郑州土工布”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在河南 郑州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：路通土工。