

气动管路截止阀 伊克仪表 截止阀

产品名称	气动管路截止阀 伊克仪表 截止阀
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

不锈钢截止阀，J41W不锈钢截止阀，316L不锈钢截止阀，304不锈钢截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，气动管路截止阀，使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。不锈钢截止阀的阀瓣一旦处于开启状况，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触，并具有非常可靠的切断动作，合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。法兰连接的截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

衬氟截止阀是指关闭件（阀瓣）由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来接通或截断管路中的介质，但不能做节流用。

衬氟截止阀基本结构

- 1、氟塑料衬里J41F46型直通式，具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称通径1/4）等优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统做截断介质用，外螺纹截止阀，但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，承插焊接截止阀，以免节流口处产生高速介质流冲蚀破坏密封面。
- 2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能有性，结构紧凑，截止阀，使用安全。

截止阀的缺点

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

3、调节性能较差。

4、波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计，完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，波纹管截止阀不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。

气动管路截止阀-伊克仪表(在线咨询)-截止阀由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂（www.yikeyb.com）在液压元件这一领域倾注了无限的热忱和热情，伊克仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董笋。