

# 楼承板 永晟物资厂家直销 720楼承板

产品名称	楼承板 永晟物资厂家直销 720楼承板
公司名称	聊城市永晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区新东环长江路口
联系电话	13869545555

## 产品详情

楼承板波高选择要看整个楼板的厚度来考虑选择是用75波高系列的还是51波高系列的，闭口有波高40（42）系列，50波高系列，65波高系列。一般来说波高越低，承载力就越低，然后就是波峰间距越大，承载力就越小，如果整个楼板厚度在10公分以内，要选用选用波高40（42）系列，整个楼板厚度在10-13公分以内50波高系列，在13公分以上一定选用75系列。有些人会问，为什么呀？其实中国钢筋混凝土建筑规范里有个要求，钢筋上面的混凝土保护层不能低于2.5cm，就是说楼承板本身的波高+钢筋网的厚度（一般2cm）+2.5cm的保护层 楼板的厚度。

技术参数，波高75mm，它由三个波组成，每个波距为200mm，有效覆盖面积600mm，它采用的是1000mm宽0.75mm-1.5mm厚冷轧热镀锌钢板冷压成型的，楼承板，使用率60%适中，承载力较强，由于它是采用了开口型的设计其防火性能也要优于一般楼承板，它的生产工艺和验收流程严格按照GB/T12755-2008国家压型钢板要求执行.我公司生产的YXB75-200-600楼承板/钢承板/压型钢板所用的材料一般都选用首钢，邯钢，唐钢，鞍钢，宝钢，武钢等国内大型钢铁生产企业生产的优质碳素结构钢或是低合金钢，钢材品质满足GB/T2518-2008国家镀锌板标准，常用的牌号有:Q235，Q275，Q345，SGC410，SGCC，DX51-Z，SPHC，510L等，镀锌量一般有双面60g，80g，100g，120g，1mm楼承板，275g，可达600g，屈服强度一般用的有250MPA，280MPA，320MPA，350MPA，450MPA，550MPA，2w结构楼承板，请您根据工程设计要求合理选择能满足施工需求的楼承板板型和材质，由于Q235B钢的强度、塑性、韧性和焊接性等综合机械性能在普通碳素结构钢中属最了，能较好地满足一般的使用要求，720楼承板，所以应用范围十分广泛。

常有客户在购买钢承板时候说：有的钢承板报价比你们公司的钢承板价格要低，能不能便宜点？俗话说：一分钱一分货。因为钢承板的价格跟钢承板材质有区别的。

常规使用的钢承板材质有热镀锌钢承板与冷镀锌钢承板，下边我们看一下钢承板使用的两种材质的简介.

热镀锌：也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是

将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。

楼承板-永晟物资厂家直销-720楼承板由聊城市永晟物资有限公司提供。聊城市永晟物资有限公司（[www.sdlcys.com](http://www.sdlcys.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永晟物资——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市开发区新东环长江路口，联系人：路茂同。