

桂林油烟净化器 明崴环保 油烟净化器价格

产品名称	桂林油烟净化器 明崴环保 油烟净化器价格
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

产品详情

为进一步加强环境检查工作，督促企业履行环境主体责任，鼓励市民参与大气污染防治工作、加强社会监督，市环保局于近日公布了78家2016年废气污染源重点监控企业名单，请市民加入到对其污染排放的监督者行列中，发现它们有违排放行为，及时拨打12345进行举报。为进一步加强环境检查工作，督促企业履行环境主体责任，鼓励市民参与大气污染防治工作、加强社会监督。面对环保突击检查，很多企业束手无策：餐馆都必须安装油烟净化装置；工厂车间安装废气治理，设备设计原则环保设备设计原则跟据环保要求，保证该项目对企业周边的空气环境质量影响在允许范围内为原则；坚持安全、经济、适用，并兼顾美观的设计原则；选择工艺先进成熟、系统稳定可靠、管理方便、无二次污染的治理技术；对设备、仪表等选型本着可靠、适用的原则。

一．高压静电油烟净化器的外壳采用冷轧铁板加工而成，板材厚度视油烟净化器的规格大小而定的，设备内部电场极板的主要材料为铝板或锌板冲压型板，其厚度均为1.0mm，大小长短随设备的规格而定，美观耐用，放电速度快，油烟净化器价格，容易捕集极小污染物和油粒子，提高净化效率。

二．油烟净化器通常情况下，属于室外安装设备，为了延长设备的使用寿命，防止雨水或其它物质对设备外壳和其它部件的腐蚀，设备外壳表面采用静电喷塑的处理工艺。设备不仅人性化设计，还增加了许多功能：

1.电路上设有自动、自动启动、自动保护、自动复位功能等。

2.电路上设有过压过流保护功能。

3.设备主电源上设有自动断电功能，打开设备门约10~20角度时，设备会自动断掉主电源，避免触电危险。三．公司生产的高压静电油烟净化器，内部电场采用高密度绝缘材料，高压正负极间耐压值达15000-25000v，采用耐高温达120 的绝缘高频陶瓷材料，保证用户使用时的安全。

四．高压静电油烟净化器为多电场输出，当其中的某电场因过流或过压保护而停止工作，不会影响其它

电场的正常工作，且停止工作的电场仅在10秒内就会自动复位工作，厨房油烟净化器，因此不会影响净化处理效率，同时还延长了设备的使用寿命。

1、火烟废气处理塔

火烟废气处理塔采用喷淋塔式水雾净化，桂林油烟净化器，是一种主要净化柴油燃烧产生的尾气；设备整体采用不锈钢材质制作，利用碱液循环水喷淋中和净化尾气中NO_x、SO₂等酸性气态污染物。它具有烟气流速低、空气阻力小，烟气能与碱液充分接触，占地面积小，耐腐蚀材料，结构紧凑，使用寿命长，安全性高，净效率高等特点。

2、油烟净化器

油烟净化器采用静电处理方式，油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中大部分较大的油雾滴、油污颗粒经过特的S型档板，餐饮油烟净化器，均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，进入高压静电场，使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上，再经过模块化金属丝网及活性炭过滤吸附组合，去除最后的剩余物质及异味，排出净化后的洁净空气。

桂林油烟净化器-明崴环保-油烟净化器价格由广东明崴环保科技有限公司提供。广东明崴环保科技有限公司（www.gdmwhb.com）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，明崴环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。同时本公司（www.mwyjq.com）还是从事有机废气，有机废气设备，有机废气工程的厂家，欢迎来电咨询。