

地坪翻新 梦飞旧地坪翻新工艺 环氧地坪翻新方案

产品名称	地坪翻新 梦飞旧地坪翻新工艺 环氧地坪翻新方案
公司名称	云南梦飞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区矣六乡 昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号
联系电话	13529289856

产品详情

地坪的使用周期是有限的，所以在地坪使用一定年限后都会进行翻新。环氧地坪漆的材料使用时间达到一定的年限后就会出现一定程度的破损、老化、褪色等问题。全新环氧地坪表面光泽度高，色彩鲜艳，能够很好的美化周围的环境，且新环氧地坪不起尘不起砂，地坪翻新，对生产作业无影响。但当环氧地坪的使用年限长后，就会出现上述问题，这时候就需要对旧环氧地坪进行翻新处理了。

云南旧地坪翻新，旧地面翻新，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，高效施工，品质保证。

旧地坪翻新：地面起砂解决办法

错误处理方法：当地面起砂时，很多人会使用界面剂搅拌水泥进行涂刮，欲将起砂部位覆盖；事实上此举根本不会达到预期效果，一般情况干燥后表层又会龟裂，剥落，大面积起壳。这是由于根本没有从本质上解决地面起砂的问题，想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。

正确处理方法：

- 用打磨机打掉起砂层，涂刷混凝土密封固化剂后施工环氧系列地坪。
- 如果混凝土起砂不严重，又对地面使用和环境美化没有要求，可打磨后只施工混凝土密封固化剂以降

低成本。

C. 若对地面的使用要求有较高耐磨、耐压、耐刮的要求，只能重新扫浆、浇筑混凝土3~5公分，再施工商业耐磨地坪。

云南旧地坪翻新，旧地面翻新，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，高效施工，品质保证。

旧地坪翻新参考方案

如果旧地坪基层较薄，且基层的强度较差，建议用覆盖法进行施工，即使用地面专用水泥进行薄层覆盖，通常覆盖厚度在4~6毫米，这种专用水泥具有较好的流平性，地坪翻新方案，且起效快，一般1~2天即可上机器打磨施工，环氧地坪翻新方案，同时辅以固化抛光工艺，施工工期短，保养期在7天左右，相比通常的商混浇注，具有工期短、施工效率高、养护期短、基层处理简易的特点，厂房地坪翻新，并且地坪强度、耐磨性、耐压性等特点鲜明，是旧地坪覆盖修补施工的更好选择。

云南旧地坪翻新，旧地面翻新，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，高效施工，品质保证。

地坪翻新-梦飞旧地坪翻新工艺-环氧地坪翻新方案由云南梦飞装饰工程有限公司提供。“环氧地坪施工,金刚砂地坪,热熔划线,室内外装饰工程”就选云南梦飞装饰工程有限公司(www.ynmengfei.com)，公司位于：昆明市官渡区矣六乡昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号，多年来，梦飞装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。梦飞装饰期待成为您的长期合作伙伴！