

重庆防雷检测 机场防雷检测 索宁兴达

产品名称	重庆防雷检测 机场防雷检测 索宁兴达
公司名称	武汉索宁兴达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区金桥大道金桥壹号
联系电话	15671528728

产品详情

雷电的破坏作用

1 雷电流冲击波的破坏作用

雷电通道的温度高达几千到几万度，空气受热急剧膨胀，并以超声波的速度向四周扩散，产生强大的冲击波，使其附近的建筑物、人、畜受到破坏和伤害。

2、雷电流电动力效应的破坏作用

雷电流通过导体时，其周围空间将产生强大的电磁场，机场防雷检测，在磁场里的载流导体受到电场的作用，而产生强大的电动力，这种电动力会造成各类导线或管道折断。

如果打雷、闪电时，我们在户外，那该怎么办？

不要停留在高楼平台上，医院防雷检测，不要进入孤立的棚屋、岗亭，不要在大树下躲避雷雨，如万不得已，则须与树干保持3米距离，机房防雷检测，下蹲并双腿靠拢。如果在雷电交加时，头、颈、手处有蚂蚁爬走感，头发竖起，说明将发生雷击，应赶紧趴在地上，尽量低下头，因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击，这样可以减少遭雷击的危险，并取下身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。不宜在水面和水边停留，不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍，不宜快速开摩托、快速骑自行车和在雨中狂奔。

铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹

铜包钢接地棒作为常用接地材料，在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在铜包钢接地棒的类型中，主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平，一头尖的铜包钢接地棒等。

下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点：

1，带螺纹铜包钢接地棒：所谓带螺纹，重庆防雷检测，实际上就是接地棒两头是带螺纹，这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来，这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒，常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度，我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。

在带螺纹的铜包钢接地棒中，还多出了两个东西，一个是连接器，所谓连接器，就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中，在最尾端需要驱动头，这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地。在组合式的铜包钢接地棒中，前边需要一个钻头，这个钻头也主要用于方便接地棒打入土地。

2，一头平，一头尖的铜包钢接地棒：顾名思义，这个铜包钢接地棒的一头平的，一头是尖的。这个接地棒无需任何其他的附加工具，直接插入土中就可以使用。

综合上述所说，两种型号的接地棒各有侧重点，一个是可以任意组合，一个是无人和附加产品，直接可以直接使用。所以，具体选择那一款，主要是看客户的选择！

重庆防雷检测-机场防雷检测-索宁兴达(优质商家)由武汉索宁兴达科技发展有限公司提供。重庆防雷检测-机场防雷检测-索宁兴达(优质商家)是武汉索宁兴达科技发展有限公司（www.whsnxd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。