

胶合机 胶合机厂家 先康机械

产品名称	胶合机 胶合机厂家 先康机械
公司名称	浙江先康机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市唐先镇工业区
联系电话	18757631851

产品详情

浙江先康机械有限公司专业生产防盗门流水线设备，多功能多工位组合冲床，多工位组合焊机，防盗门数控开槽机、防盗门门框成型机，防盗门门扇成型机、多层热压胶合机、开式门框专用液压机，门框数控开平机，门扇数控开平机等。

先康组合焊机厂家告诉你它有哪些功能

- 1.组合焊机操作简便，应用范围广。
- 2.组合焊机熔接后可达水密，气密之熔接效果。
- 3.组合焊机针对较大型或不规则之工件熔接，即可迎刃而解。
- 4.组合焊机以直线导轨承载热膜，精密度高，质量有保障。
- 5.组合焊机速度快，省人工，效率高，比传统快一倍。

防盗门设备厂家浙江先康机械有限公司专业生产组合冲床,组合焊机,所生产的防盗门设备物美价廉.欢迎来电咨询防盗门设备价格,组合冲床价格。

先康 组合冲床厂家与您分享液压机可以提高整个机械的整体性能：

液压机结构形式为三辊对称式，卷板机上辊在两下辊中央对称位置通过液压缸内的液压油作用于活塞作垂直升降运动，通过主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合旋转运动，为卷制板材提供扭矩。卷板机规格平整的塑性金属板通过卷板机的三根工作辊(二根下辊、一根上辊)之间，借助上辊的下压及下辊的旋转运动，使金属板经过多道次连续弯曲，产生的塑性变形，卷制成所需要的园筒、锥筒或它们的一部分。该液压机缺点是板材端部需借助其它设备进行预弯。液压机工作原理与结构适用于卷板厚度在50mm以上的大型卷板机，两下辊下部增加了一排固定托辊，缩短两下辊跨距，从而提高卷制工件精度及机器整体性能。

防盗门设备厂家浙江先康机械有限公司专业生产组合冲床,组合焊机,所生产的防盗门设备物美价廉。

组合焊机厂家为你分析它的性能特点：

波浪线组合焊机 厂家为你分析它的性能特点，让你在操作过程中更加的安全。

- 1、波浪线组合焊机 适合于置物架波浪线的组合焊接。
- 2、5个焊接气缸可以设定不同的焊接电流，适应不同的焊接点数。
- 3、波浪线组合焊机 每个焊接头可以焊接3个焊点（波浪节距为60mm或4个焊点（波浪节距为50mm,当波浪节距为40mm时可以焊接5点）
- 4、通过控制器上的开关切换，可以设定任何一个气缸动作或不动作。

防盗门设备厂家浙江先康机械有限公司专业生产组合冲床,组合焊机,组合冲床,防盗门设备产品价格更加的实惠。