hg21515常压人孔 瑞海管道 成都常压人孔

产品名称	hg21515常压人孔 瑞海管道 成都常压人孔
公司名称	河北瑞海管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	15373305697

产品详情

常压常压人孔制造厂家
河北瑞海管道制造有限公司生产供应，常压常压人孔，回转盖人孔，吊盖常压人孔厂家，魏然为您讲解人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。常压人孔具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北瑞海管道制造有限公司

保温人孔报价
河北瑞海管道制造有限公司现货批发灌顶环向通气孔，椭圆形回转盖人孔、椭圆人孔，矩形人孔，侧壁人孔，带芯人孔..带防水管排污孔.风门.来图加工各种异形人孔等.人孔质量好，化工hg21515常压人孔，价格低，公司将尽的努力，做出更好质量好，价格低的人孔产品，以满足更多客户的要求600mm常压人孔。常压人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的常压人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁最下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。在直线通信管道上有另一方向分歧通信管道时，在分歧点上设置三通人孔。立式油罐的容量在5000m3以下时设12个常压人孔，5000m3以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面人孔相隔。

河北瑞海管道制造有限公司生产供应，灌顶环向通气孔，常压人孔报价，椭圆形回转盖人孔、椭圆常压人孔，成都常压人孔，矩形人孔，侧壁人孔，带芯常压人孔.保温人孔.带防水管排污孔.带颈平焊法兰手孔. 带颈对焊法兰手孔.回转盖带颈对焊法兰手孔.常压快开手孔. 旋柄快开手孔.回转盖快开手孔.钢制人孔和手孔。常压人孔三项位移指示器、可曲绕橡胶接头、传力接头、伸缩接头、弯管型通气管、罩型通气管、吸水喇叭口及吸水喇叭口支架。常压人孔

hg21515常压人孔-瑞海管道-成都常压人孔由河北瑞海管道制造有限公司提供。河北瑞海管道制造有限公司（www.czrhgd1.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。3、以人孔上覆承受负荷能力划分以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种人孔设置一、弱电管道的以下位置应设置人孔：1、管道分歧点。瑞海管道——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县城南工业园，联系人：魏经理。