

# 江门水性纸杯光油 聚洋实业光油公司 水性纸杯光油代理

产品名称	江门水性纸杯光油 聚洋实业光油公司 水性纸杯光油代理
公司名称	东莞市聚洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂塘督路
联系电话	13602351548

## 产品详情

### UV光油的使用注意事项

- 1、UV光油的正常使用温度为50-55℃，水性纸杯光油代理，在冬季低温使用时需用恒温水域对UV光油进行循环加热，使其黏度达到设计使用粘度，水性纸杯光油工厂，这样有利于UV光油流平和快速固化；
- 2、UV精油在经过UV灯辐照区域时，温度应为50-60℃，因为在这个温度下UV光油固化快，固化后附着力强。也就是说，在UV灯下面并非温度越低越好。有些厂家在冬季低温厂房上光时，出现附着力不好，流平性不好，其原因主要就在于此

### 什么是UV油墨？UV油墨的成分有哪些？

UV油墨，是指经UV光线照射瞬间固化的油墨。UV油墨的主要成分包括颜料、低聚物、单体(活性稀释剂)、光引发剂及各种助剂等。其中，树脂和活性稀释剂起著固著颜料和提供成膜性能的作用；颜料赋予油墨适度的颜色和对承印物的遮盖力；光引发剂则要求在颜料的干扰下仍能吸收光子引发聚合。

从印刷工艺看，UV油墨速度快，结膜性能良好，水性纸杯光油订购电话，对各类承印材料具有良好的附着力，且耐划伤性，耐磨性，耐酸、碱性等性能都较普通油墨好，因此，江门水性纸杯光油，尽管其价格比普通油墨贵得多，但还是被广泛应用。

## UV光油性质与工艺的配合

### 抗水性

通用型uv光油的耐水性一般较差，因为uv光油中含有的某些重要成分都是亲水的，从而影响涂层的耐水性。

解决方法市场上已有耐水性uv光油，但这种光油的固化速度较慢，因此，在使用这种耐水性光油时应当适当降低印刷速度。

UV光油应用于印刷包装行业，具有很好的印刷效果，受到商家以及消费者很好的信赖。但是它的生产工艺中却会经常出现一些影响质量的问题，无法让UV充分发挥其作用。

江门水性纸杯光油-聚洋实业光油公司-水性纸杯光油代理由东莞市聚洋实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市聚洋实业有限公司（[dgjysy2.d17.cc](http://dgjysy2.d17.cc)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为吸附剂具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!