

自走式多功能施肥机生产厂家 自走式多功能施肥机 高密益丰机械

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 自走式多功能施肥机生产厂家 自走式多功能施肥机 高密益丰机械 |
| 公司名称 | 高密市益丰机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省高密市平安大道569号（柏城工业园） |
| 联系电话 | 13615360986 13615360986 |

产品详情

水稻施肥技术的影响因素有哪些呢？

水稻施肥技术根据土壤肥力状况和目标产量确定氮肥用量，根据土壤磷、钾含量确定磷、钾肥用量。水稻施肥技术的影响因素有哪些呢？益丰机械给我们做详细介绍！

上肥技能

在断定追肥时期时，新疆自走式多功能施肥机，要注意作物养分的阶段性和连续性，要考虑作物个别的养分情况和田间集体结构，使作物的个别和集体协调发展，以到达高产的意图。

氮肥用量

中等肥力农田，粳稻亩产600、650、700公斤，需施氮肥（纯氮）13.5、17.5、21.7公斤（2.17公斤尿素相当于1公斤纯氮）。各地可根据种类、产值、土壤肥力情况作恰当调整。

磷肥用量

不同有用磷含量农田水稻磷肥用量见下表（公斤/亩）。我市大都农田土壤有用磷含量处中等水平，各地可根据土壤有用磷含量（县、乡农技部分有材料供查询）、产值水平断定详细的施磷量

钾肥用量

不同速钾含量农田水稻钾肥用量见下表（公斤/亩）。我市75%以上农田土壤速钾含量处中等以上水平，各地可根据土壤速钾含量、产值水平断定详细的施钾量。

企业视频展播，请点击播放

侧深施肥机使用时的注意事项!

田间作业开始时

作业开始时，慢慢地行驶机器。

肥料在本机起步同时从排肥装置部位排出，但经由输送管道到达土壤还需要少许时间。突然起步(高速启动)时，距离L约为1m。慢慢启动时的距离L约为10cm。

作业中停止时

栽秧台上的秧苗补给尽量在整地进行，同时在施肥作业中请避免急停。

如需在施肥作业中停下机器，请慢慢减速。

作业中急停时，在管道中流动的肥料会集中在一起排出，从而导致局部施肥过量，作物生长过旺。

开沟施肥机

主要用于果园开沟施化肥和有机肥料、旋耕、喷药、除草、园区开沟排水作业。该机体积小（外形尺寸为：总长249厘米、宽100厘米、高75厘米），操作灵便，自走式多功能施肥机去哪买，可原地转向。有五大功能:1、开沟施肥自动回填；2、单独开沟；3、单独回填；4、旋耕；5、除草。开沟宽度为30厘米，自走式多功能施肥机批发厂家，开沟深度为0~40厘米可调，作业速度为每小时450米~1200米；施肥深度为0~35厘米可调，旋耕装置宽为105厘米可定制120厘米，自走式多功能施肥机生产厂家，除草90厘米；回填装置宽为155厘米；喷药装置总高度为130厘米可加高50厘米自由拆装，总重1.1吨。车辆行走速度约为每小时0.5~5公里，分高低6个前进档位和2个到退档位，在机器左侧手动操作。

自走式多功能施肥机生产厂家-自走式多功能施肥机-高密益丰机械由高密市益丰机械有限公司提供。高密市益丰机械有限公司（www.gaomiyifeng.com）在土壤耕整机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，高密益丰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。