

武汉市混凝土标准养护室“本信息长期有效”

产品名称	武汉市混凝土标准养护室“本信息长期有效”
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

众所周知，水泥与混凝土在蒸汽养护条件下的表现是水泥与混凝土的重要性能之一。蒸汽养护不仅可以加速水泥砂浆和混凝土初期强度的发展，用它来加快工程进度，缩短工期，而且也是预测某些水泥中、后期强度的重要手段，通常用来指导生产和使用。

南京宇达兴科仪器科技有限公司水泥混凝土养护箱产品符合GB/T17671-1999、JG/T3027标准要求。

南京宇达兴科仪器科技有限公司（原南京公路仪器厂）是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。公司位于南京市麒麟科技创新园，欢迎前来实地考察。

标准养护箱使用方法:

- 1.温湿度传感器的检查：打开箱门，取出水箱，加入蒸馏水，再把水箱放回箱内，混凝土标准养护室，将湿度传感器的纱布浸入水箱内。操作中注意保持洁净，避免油污。
- 2.接通电源，检查温湿度控制仪的温度、湿度设定，使仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时进行。

SHBY-40B养护箱安装及工作原理：

- 1.拆开混凝土养护箱包装，将主机安放在通风干燥处，在环境温度2~38℃，相对湿度不大于85%，周围无强烈振动及强电磁场影响的室内。
- 2.打开混凝土养护箱工作室正门取出超声波加湿器，并将加湿器内加满水。
- 3.打开侧门，将加湿器放置在侧门工作台板上，接通加湿器电源，打开加湿器将加湿器工作调至最1大。

4.将工作室箱底注满水，加至末层搁架以下，电热管以上2cm。将养护试件放置在搁板上。

5.将混凝土养护箱电源接通，按下电源开关，加热管进入工作状态将温度升至设定值20 。

6.出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为 20.0 ± 1.0 ，湿度控制值为 $95\% \pm 1.5\%$ ，无特殊要求，不能改变控制程序，否则将可能出现控温、控湿超出技术范围，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改程序。

7.当温度低于高于设定温度20 时，智能仪表控制加热管停止加热，同时控制压缩机启动制冷，将温度降至20 ；当温度低于20 时，仪表控制压缩机停止工作，同时启动加热管，使温度升至20 ，以此循环将温度恒定在20 ，湿度控制亦是如此。

武汉市混凝土标准养护室“本信息长期有效”由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）是江苏南京,科研仪器仪表的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇达兴科仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇达兴科仪器更加美好的未来。