

平式NU油管短接 油管短接 天津凤宝

产品名称	平式NU油管短接 油管短接 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

特殊扣油管短接FOX特殊扣油管短接

油管FOX特殊扣加工/PH-6特殊螺纹接箍/VAM TOP特殊螺纹变扣

VAM特殊螺纹沿用API偏梯形螺纹牙型，因而继承API偏梯形螺纹较高连接强度的优点，为了克服其密封性能欠佳的不足，改进了螺纹结构密封形式，以锥面对锥面、反角15°台肩双重金属接触形式提高连接的密封性能，但螺纹各牙之间载荷分布不均的问题它没有解决油管FOX特殊扣加工/PH-6特殊螺纹接箍/VAM TOP特殊螺纹变扣

还有一些石油套管 变扣短节-变扣接箍，油管短接，主要根据井下情况变换 石油套管规格型号

NU(Non-upset)没有外加厚：NU表示是没有外加厚的油管接头。除了没有外加厚外和EU一般还有一种区别就是NU一般每英寸10扣，整体加厚油管短接，EU一般每英寸8扣。

API N80套管短节-天津凤宝石油装备-大量库存

油管短节像油管一样，分为不加厚(NUE)、加厚(EUE)，油管短接，带接箍不带接箍，还有公扣+母扣，公扣+公扣等多种型式。

套管短节像套管一样，扣型有STC（短圆扣），LTC（长圆扣），BTC（偏梯扣等扣型）；

油管短节就是一段短油管，平式NU油管短接，和油管相比，外加厚油管短接，只是长度不同，其它的都有一样。长度有：0.25m，0.5m，1m，1.5m，2m，2.5m，3m，3.5m等，用于组配下井管柱。套管也是一样的。

天津凤宝公司为方便各大销售商、贸易商开拓市场，备用各种规格材质库存，欢迎新老客户来电订购，

并可根据定单要求加工生产

API规定的长度有三种：即R-1为4.88-7.62m，R2为7.62-10.36m，，R3为10.36m

至更长。在这个范围之外的石油套管的长度就是石油套管短节。

螺纹类型:长圆扣(LTC)，短圆扣(STC)，偏梯扣(BTC)，耐磨油管短接，螺纹的尺寸和公差执行API Specification 5CT/5B标准。

套管短节：双公套管短节/短接，LTC套管短节，LTC套管短接，STC套管短接，STC套管短节，BTC套管短节，BTC套管短接，J55套管短接、K55套管短接、N80套管短接、L80套管短接、P110套管短接。

平式NU油管短接-油管短接-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市凤宝石油装备有限公司（www.tjfbsy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.fbsyzb.com）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。