

# 人防预埋套管 高新区套管 鑫嘉汇地下人防设备

产品名称	人防预埋套管 高新区套管 鑫嘉汇地下人防设备
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

## 产品详情

通风人防套管就是我们常说的人防地下室专用密闭通风人防套管，通风人防套管要比用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性通风人防套管--就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性通风人防套管--就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。通风人防套管--就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等)，就是在通风人防套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

### 人员准备

- 1)选择工人进场熟悉现场情况。
- 2)做好起运人员的进场安全教育。
- 3)劳动力配备要合理齐全。

具体指挥管理网络图如下：

现场总指挥：，对现场吊装作业进行人员、机具、材料等方面的总协调;现场安全技术负责：，对吊装现场进行安全技术交底，人员、机具、材料等技术状况负责监督检查，对安全措施、安全防护进行监督检查 现场组织协调：，对吊装现场技术措施、工序过程、防护工作进行协调和检查。

通风人防套管的使用环境与其性能是息息相关的。通风人防套管的工作环境优劣直接影响它的性能，工作场所的选择应充分考虑风，河流和设备可能造成的影响周围的建筑物，及设施光滑，致密，人防预埋套管，以避免机器和设备过程中，由于大重量的使用，严重的振动，导致设备等倾斜，基础设施的崩溃，在不必要的损害和经济损失。

型用于两端接管，即两端口皆有翼环; 型用于一端接管，人防密闭套管，只有在需要接管的端口带翼

环，另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。

型管预埋时要注意方向，预埋人防套管，端口带翼环用于接管的要与接管方向一致。如果怕搞错，可以不管哪端或两端接管，全部用 型管。

预埋管加工、预埋时，要注意管径、预埋位置与设计要求一致，高新区套管，预埋到位后应用钢筋将管与墙体钢筋焊牢，以免混凝土浇筑时错位，影响后续接管施工。

因为预埋管与墙体平齐，所以拆模后，需要及时将翼环外的混凝土清理干净，将整个翼环完整地露出来。

接管焊接完成后，应及时地对翼环做防腐处理，墙体粉刷时要注意不沾污翼环。

人防预埋套管-高新区套管-鑫嘉汇地下人防设备(查看)由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司(www.qdxjh.cn)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫嘉汇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈暖。