

POM 美国杜邦 100T 增韧 耐磨 高抗冲

产品名称	POM 美国杜邦 100T 增韧 耐磨 高抗冲
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:杜邦 型号:100T 产地:美国
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开13%增值税

用途：电动工具,汽车部件

特性备注：加工特性：一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。

产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

重要参数：密度:1.54 g/cm³成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:37拉伸强度:48 MPa弯曲模量:2410

MPa硬度:118热变形温度:118

100T 高粘度

107

390PM

45P

500

500AF 加铁氟龙

500CL 低磨耗

500P

500T

507

511

588P

900P

911P

1700P

525GR 加纤25%

570 加纤20%

POM聚甲醛 俗称赛钢

POM赛钢料（聚甲醛）优点：

- 1、POM具有高机械强度和刚性；
- 2、POM具有高的疲劳强度；
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；
- 4、耐反覆冲击性强；
- 5、POM广泛的使用温度范围(-40 ~120)；
- 6、良好的电气性质；
- 7、复原性良好；
- 8、POM具有自己润滑性、耐磨性良好；