

# 伸缩接头厂家 大庆伸缩接头 昊阳管道

产品名称	伸缩接头厂家 大庆伸缩接头 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

### 压盖式伸缩接头的应用

压盖松套限位伸缩接头的连接方式、BY型压盖松套限位伸缩接头功能介绍：它是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成，能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏。BT型单法兰限位伸缩接头、AF型法兰式松套伸缩接头、AY型压盖式伸缩接头、CF单法兰传力接头、VSSJAFG型单法兰传力接头。

压盖限位伸缩接头是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成。压盖限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，压盖限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。

该系列伸缩接头是在松套伸缩接头原有基础上，增设限位装置，双法兰传力伸缩接头，在伸缩量处用双螺母锁定，这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行，特别适用于有震动或有一定斜度及在拐弯的管道中的连接。具有良好的综合性能，广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

该压盖式松套伸缩接头是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成。压盖限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，压盖限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。

### 在水泵出口处设置伸缩接头的注意事项

双法兰限位伸缩接头在管道运行中有一定的轴向位移补偿作用，对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷等造成的管道位移具有良好的补偿作用，因此，双法兰限位伸缩接头可以缓解管道运行中的盲板推力，对管道起到一定的保护，特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。双法兰限位伸缩接头可为各种给排水管道、水塔、水泵水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差引起的伸缩起到了很好调节作用。

- 1、在进行水泵配管设计时，若管道系统中需设置可曲挠橡胶接头，首先应分析管道系统自身是否可消除盲板力的影响，再确定是否选用带防拉脱的可曲挠橡胶接头或设置固定支架。选配防拉脱可曲挠橡胶接头时，一般应对防拉脱装置所配的拉杆（螺栓）进行必要的校验核算。
- 2、在室外水泵配管设计中不应选用可曲挠橡胶接头，因为紫外线的作用会加速橡胶的老化。在室外水泵配管设计中宜选用双法兰传力接头（C2F型补偿接头）或大拉杆金属波纹管补偿器，以消除盲板力对管道系统的影响。
- 3、在明敷和架空管道系统设计中建议尽量少采用伸缩接头。在地下管道系统的设计中，由于土壤阻力的作用，管道系统可消除盲板力的影响。地下管道系统对管道可能发生的渗漏问题要求不高，所以可优先选用带伸缩接头的阀门，以便阀门的更换和维修。

双法兰限位伸缩接头内轴向拉伸一定范围内，而且是某个角度来看，伸缩接头厂家，以克服管道从不同轴向偏移，可以大大方便阀门管道的安装和

拆卸的管道，限位伸缩接头，可以让拉伸金额对接产生的自由伸缩，一旦超过了限额的发挥大的灵活性，以确保管道安全运行。主要用于管道安全

运行的保障，具有以下功能：用于吸收管道轴向，横向，角向热变形补偿;吸收设备振动，降低设备的管道振动的影响;吸收，

管道沉降变形。

1.一类供水和排水，水塔，水泵，水表多种产品，阀门安装更换提供了更大的方便，长输管道由于温差体外发挥了很好的拉伸

。

2.该产品分为铸铁管内（羟色胺），大庆伸缩接头，锌（），钢铁3（港）。工作压力分PN6，PN10，PN16三种。

3.安装后，才可以释放压力板螺栓，拉产品的安装长度，然后收紧直角的方法，不按如架空使用两

端，应配备相应的固定支架

。

4.法兰连接与GB4216.3 - 4126.5标准。

5.作为其它规格选择这种可以生产。

伸缩接头厂家-大庆伸缩接头-昊阳管道由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊阳管道——您可信赖的朋友，公司地址：山东省巨野县中小企业科技孵化园，联系人：王静静。同时本公司（[www.jcfstg.com](http://www.jcfstg.com)）还是从事软连接橡胶接头定制，挠性接头软连接生产，软连接可曲挠橡胶接头供应的厂家，欢迎来电咨询。