

华南售后服务中心 雪鹿烧烤场制冰机维修案例图 珠海雪鹿

产品名称	华南售后服务中心 雪鹿烧烤场制冰机维修案例图 珠海雪鹿
公司名称	华南售后服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河北路382号
联系电话	18902284518

产品详情

雪鹿制冰机华南售后中心，专注于雪鹿制冰机的维修服务，供应雪鹿制冰机的各种零配件，雪鹿烧烤场制冰机维修案例图，广州，佛山，珠海，中山，东莞，惠州，深圳，清远都有维修站点，雪鹿SD-350制冰机拆机维修，客户一个电话，即可完成维修需求。广东省各地提供高快速上门维修服务，我们以厂家标准化的流程解决客户的报修请求，让客户得到满意的服务。热烈欢迎客户来电洽谈合作。

雪鹿制冰机维修技巧知识

QD0662A 的标准加注量为 0.794Kg

。在系统稳定三四分钟后将功能开关置于“制冰”位置。压缩机启动后观察高压表应在 2.50MPa 左右，珠海雪鹿，低压压力 0.36MPa 左右。在收冰时 高压表在 1.35MPa 左右，低压表在 0.80MPa 左右。制冷剂加注量可略低于标

准加注量，绝对不能高于标准加注量。在观察两次制冰程序确认制冰机工作正常的情况下拆除高、低压软管，拧紧工艺管盖帽，在拆除软管时动作要快以免制冷剂把手冻伤。雪鹿，雪鹿烧烤场制冰机维修案例图。

雪鹿制冰机华南售后中心，专注于雪鹿制冰机的维修服务，雪鹿100公斤制冰机维修价格，供应雪鹿制冰机的各种零配件，广州，佛山，珠海，中山，东莞，惠州，深圳，清远都有维修站点，客户一个电话，即可完成维修需求。广东省各地提供高快速上门维修服务，我们以厂家标准化的流程解决客户的报修请求，让客户得到满意的服务。热烈欢迎客户来电洽谈合作。

雪鹿制冰机维修要领

制冷剂的加注

由于 CFC 类制冷剂对空气中的臭氧和大气层的臭氧有严重的破坏作用会导致太阳紫外线增强破坏人体的免疫系统，已于 1995 年在发达国家根据《蒙特利尔议定书》停止生产使用，作为过渡性制冷剂 HCFC 也将于 2030 年被禁止。在发达国家使用。制冰机采用对臭氧破坏极小的 HFC 类制冷剂 -R404A。R404A 是由 R125、R134a、R143a 按照 44:52:4 的比例组成的非共沸混合制冷剂，由于三种组分的沸点不同在制冷剂出现泄漏时如采用补加的方法会造成三种组分的比例发生变化，宜采用排空重新加注的方法。雪鹿，雪鹿烧烤场制冰机维修案例图。

雪鹿制冰机华南售后中心，专注于雪鹿制冰机的维修服务，供应雪鹿制冰机的各种零配件，广州，佛山，珠海，中山，东莞，惠州，深圳，清远都有维修站点，客户一个电话，即可完成维修需求。广东省各地提供高快速上门维修服务，我们以厂家标准化的流程解决客户的报修请求，让客户得到满意的服务。热烈欢迎客户来电洽谈合作。

雪鹿制冰机维修学识

采冰周期: 当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择)，将压缩机排出的热气重新引回制冰器夹壁内，取代低温液态制冷剂。这样在冰和蒸发管壁之间就形成了一层水的薄膜，这层水膜将在冰靠重力的作用自由地落进下面的槽中时，起到润滑的作用。而在采冰周期中所产生的水将通过多孔槽回到蓄水槽中，这样也防止了湿冰被机器排出。

制冷机冷凝: 有风冷、水冷或蒸发式冷凝器实现。蒸发式被安装在高于制冰机的地方，水冷式冷凝器则被装在制冰机的下方或制冷系统下方，而风冷式冷凝器安装在根据实际情况可与制冰机安装在一起亦可安装在户外。如果需要，水冷式冷凝器可以在船上或海岸边使用，用海水来进行冷却。蒸发式冷却可以用在环境空气温度较高，但从效率及经济角度来讲，不适宜用水冷或风冷式制冷的条件下使用。制冰机组成部件：压缩机、冷凝器、蒸发器、节流器、风机、压力控制器等部件组成。雪鹿，雪鹿烧烤场制冰机维修案例图。

华南售后服务中心(图)-雪鹿烧烤场制冰机维修案例图-珠海雪鹿由华南售后服务中心提供。华南售后服务中心(www.ffffy.com)在工业维修、安装这一领域倾注了无限的热忱和热情，华南售后服务中心一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。同时本公司(www.heraus020.cn)还是从事广州三洋仪器维修，天河三洋仪器维修，番禺三洋仪器维修的服务商，欢迎来电咨询。