

四平长丝土工布 耐特土工 长丝土工布厂家

产品名称	四平长丝土工布 耐特土工 长丝土工布厂家
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

聚酯土工布

土工布是产业纺织品中重要的一部分，短丝长丝土工布厂家主要用于与泥土、岩石和水相关连的岩土工程中。目前中国有土工布生产能力的企业已有上百家。随着我国对基础工业发展的重视和政府对推广应用土工合成材料的

土工布的工作环境恶劣，很机械性能亦十分优良，尤其是近年来国内已开发出高强丙纶长丝，强度达到8g/D，制作高强度的丙纶机织土工布及袋布都很适合。短丝长丝土工布厂家

长丝土工布为聚酯长丝无纺土工布，是有聚酯长丝土工布经过高速机而成布状产品，过程中不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。能替代传统的工程材料及施工方法，施工更安全，并有助于环境保护，四平长丝土工布，能更经济、有效、持久地解决工程建设中的基本问题。

聚酯长丝土工布的国家标准GB/T 17639-2008

聚酯长丝土工布性能特点：聚酯长丝土工布是采用聚酯办法经纺丝固结直接制成，产品规格从80-800g/m²任意选择，它是岩土工程和土木工程中应用的一种土工合成材料，是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成，其纤维排列成三维结构。除了具有良好的力学性能外，还具有较好的纵横向排水性能和良好的延伸性能及较高的耐生物、耐酸碱、耐老化等化学稳定性能。同时，还具有较宽的孔径范围、曲折的孔隙分布、优良的渗透性能和过滤性能。

聚酯长丝土工布用途：

水利工程堤坝及护坡的反滤，渠道的隔离、防渗；

公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水、土坡、挡土墙及路面加筋、排水；

港口工程的软基处理，海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水；

聚酯长丝土工布已普遍应用于基础设施建设领域，逐步被应用于更广泛的领域。

聚酯长丝土工布技术参数表（GB/T 17639-1998）：

长丝土工布铺设，公路养护长丝土工布，铁路路基复合土工膜抗穿刺能力强。长丝土工布具有强度高、抗穿刺能力强；耐酸碱、抗腐蚀、抗微生物、耐老化；具有优越的透水性、过滤性、保土性，起到隔离、排水过滤、防护的作用；长丝土工布成本低、价格优、施工简单、使用方便。

长丝土工布是采用聚酯办法经纺丝固结直接制成，产品规格从80-800g/m²任意选择，它是岩土工程和土木工程中应用的一种土工合成材料，是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成，其纤维排列成三维结构。除了具有良好的力学性能外，还具有较好的纵横向排水性能和良好的延伸性能及较高的耐生物、耐酸碱、耐老化等化学稳定性能。同时，还具有较宽的孔径范围、曲折的孔隙分布、优良的渗透性能和过滤性能。

长丝土工布施工技术要求

- 1.在长丝土工布铺设之前，安装单位须提供土工布的铺设和连接平面图、要求合理地选择铺设方向，尽可能地减少接缝受力，合理布局每片材料的位置，力求接缝最少，在坡度大于10%的坡面上和坡脚1.5m范围内不得有横向接缝；
- 2.长丝土工布的材料规格和质量，缝合线的规格和材料性能应符合设计要求和有关标准的规定；
- 3.长丝土工布铺设在HDPE土工膜上，其表面不得有石块、树根、尖锐物体或垃圾等杂物；
- 4.长丝土工布的铺设应平整、不得有破损和褶皱现象；
- 5.长丝土工布的铺设时应先在坡面上对土工布的一端进行锚固，然后将卷材顺坡面放下，以保证土工布保持拉紧的状态；
- 6.所有的长丝土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料；

- 7.在铺设长丝土工布时，必须要注意不要让石头、大量尘土或水份等有可能破坏土工布，有可能阻塞排水系统、或有可能对接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布下面；
- 8.在铺设土工布的同时，安装单位必须采取一切必要措施以防止对下面防渗层材料造成破坏，土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其它材料须采取保护措施，长丝土工布厂家，以防止由于切割土工布而对其造成损坏；
- 9.土工布采用缝合连接，缝合必须采用双缝合，缝合线采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材质；
- 10.跳针距离小于100mm的缝合接合处，接缝须按下列程序进行修补：
 - 10.1缝合线之上接缝的内侧须用热粘方式接合，宽度须为缝合线两侧各不少于150mm；
 - 10.2接合缝须折平，然后将其用热粘与相邻的土工布连接；
- 11.在缝合接合处，如果跳针的距离大于100mm，须进行重新缝合修补，并确保跳针末端已经重新缝合；
- 12.土工布在安装过程中破损，应采用同等规格质量的土工布进行修补，修补尺寸大于孔洞至少300mm；
- 13.安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方作上标记并进行修补，应确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

四平长丝土工布-耐特土工-长丝土工布厂家由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgscj.com）是一家从事“土工格栅土工膜土工布土工格室”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“耐特土工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使耐特土工在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！