

不锈钢调直棒 304不锈钢线调直加工 光亮不锈钢通针

产品名称	不锈钢调直棒 304不锈钢线调直加工 光亮不锈钢通针
公司名称	东莞市鑫佛金属制品有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	关键词:不锈钢调直棒 规格:0.1mm-8.0mm
公司地址	广东东莞市长安镇霄边社区霄边大道南24号平谦 工业园对面
联系电话	0769-81885177 13712118853

产品详情

不锈钢调直棒 304不锈钢线调直加工 光亮不锈钢通针，

304不锈钢丝介绍

不锈钢丝性价比高，耐高温、耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗静电的特点使不锈钢丝在工业生产各方面的到较高评价，被美誉为：世界上最佳的建筑材料之一。

不锈钢丝材质

奥氏体系不锈钢丝主要包括321，(1Cr18Ni9Ti) 又称18-8，304，(06Cr19Ni10)，304L，(00Cr19Ni10)，306，(0Cr17Ni12Mo2) 316L，(00Cr17Ni14Mo2)

不锈钢丝材质区别

- 1、主要区别：321含钛
- 2、316含钼
- 3、304既不含钛也不含钼
- 4、Mo2Ti既含钼又含钛
- 5、性能316L最优，321/304一般

不锈钢氢退丝介绍

1、不锈钢丝氢退丝

表面光亮，柔软，无磁，抗疲劳，延伸力大等特点。

规格：0.015~5.0mm

材质：301、302、304、304L、316、316L、310、310S、321等

2、不锈钢轻拉线

钢丝热处理后进行小减面的拉拔。表面光亮，较柔软，抗疲劳，有一定的延伸力等特点。

规格：0.015—5.0mm

材质：301、302、304、304L、316、316L、310、310S、321等

3、不锈钢冷拉线

表面光滑，韧性好，抗磨损

规格：0.015—6.0mm

材质：302、304、304L、316、316L、310、310S、321

4、另外有：不锈钢弹簧丝：硬度亮，弹性强，耐磨抗压性能好

规格：0.15—3.0mm 材质：302、304H、304L、316、316L、310、310S、321

销售地区深圳|广东|东莞|广州|珠海|浙江|江苏|江门|辽宁|营口|大连|佛山|上海|宁波|无锡|沈阳|河北|北京|温州|江西|山东|青岛|重庆|山西|广西|福建|厦门|长春|南昌|安徽|合肥|南京|杭州|台州|四川|