石英炉管厂家免费咨询

产品名称	石英炉管厂家免费咨询
公司名称	寿光康鹏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市侯镇项目区
联系电话	13706464559

产品详情

石英玻璃的机械性能比硬质玻璃和陶瓷都好,唯脆性较差。石英玻璃的理论计算强度很高,约为24*103 MPa,但实际测得的强度要比这个数值低数十倍。影响强度的主要因素首先是玻璃的表面缺陷,特别是表面微裂纹的大小及深度影响更为明显,细磨的石英玻璃试样比粗磨的试样,其抗折强度约增加0.6倍;其次是内在缺陷,例如,气泡、杂质、熔化不均以及残余应力等。

石英管的维护方式:

- 1.石英管软化的软化点为1270度,在1200度使用时不要超过3小时。
- 2.保持炉管内清洁卫生,炉管内不能残留与SiO2反应的物质,烧物料时,为了使炉管的使用寿命更长, 石英炉管厂家,不要直接把物料放在炉管上,用舟型坩埚盛着。
- 3.石英管的耐温度与其纯度有关系,纯度越高,耐温就越高。
- 4.加热时炉管内请务必放陶瓷炉塞,否则炉管两端温度较高,法兰里的O型圈无法承受较高的温度,使得气密性不好,放炉塞与炉子的两端有利于形成均衡的温场。石英玻璃具有一系列优良的物理、化学机能

需高温使用的石英玻璃,使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接触及石英玻璃;石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产品形状不同,热稳定性有一定的差别,使用时应加以注意;

高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温

下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的。

石英玻璃与普通玻璃的区别

- 1.色泽:石英玻璃是二氧化硅单一组分的玻璃,所以一点是无色的。但是普通玻璃一般都有颜色。
- 2.火焰锻炼:用氢氧气火焰等超过一千度的温度锻炼,石英玻璃软化轻且燃烧无色,普通玻璃相反。
- 3.硬度:石英玻璃硬度比一般玻璃高。石英玻璃熔点比一般玻璃高。
- 4.分辨的话:如果没有什么仪器最直接的办法用火烧,然后放在水里,会内裂的就是一般玻璃。

石英玻璃的光学性能在很大程度上取决于它的化学纯度,哪怕0.001%的杂质就明显地影响产品质量,过渡金属杂质含量会改变波长向长波方向移动,羟基的存在会吸收2.73 µ m光带。国外还有一种全波段光学石英玻璃,应用波段180—4000 µ m,采用等离子(无水无H2状态下)化学气相沉积法生产,用特纯SiCl4为原料。

石英炉管厂家免费咨询由寿光康鹏化工有限公司提供。寿光康鹏化工有限公司(www.kangpengchem.com)为客户提供"石英玻璃,气炼石英砣,石英管,石英仪器"等业务,公司拥有"康鹏"等品牌。专注于化工产品加工等行业,在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:耿经理。