

梅州市厂房楼面承重安全检测授权办理单位

产品名称	梅州市厂房楼面承重安全检测授权办理单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	房屋鉴定中心:房屋鉴定新闻
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

某办公楼结构类型为三层框架，柱距6.9米，进深柱距6.9，7.2米

框架柱截面450x450mm，框架梁截面250x700，250x600

首层层高（至基础顶）5米，其余层高3.6米

混凝土强度等级：柱C30，梁、板C25

抗震设防烈度：7度（0.15g），抗震等级三级，计算振型个数9个

建筑结构加固种类具有不同方法，每种方法的具体内容有：

梅州市厂房楼面承重安全检测授权办理单位/新闻

地基处理：地基加固包括注浆加固法、树根桩法、锚杆静压桩法、加大基础底面积法、高压喷射注浆法、其它地基加固方法。

防水堵漏：业务范围包括地下室防水堵漏、屋面防水堵漏和结构的防水堵漏等。

隔震减震：业务范围包括隔震减震的设计验算、隔震支座的产销、配套装置到隔震减震施工的完整系统。隔震产品系列包括普通橡胶隔震支座(BY-GZP)、铅芯橡胶隔震支座(BY-GZY)、高性能隔震支座(BY-GZYH)、三维隔震支座(BY-GZY-3D)。振动领域产品系列包

括浮置轨道/板支座(BY-GY-FZI)、文物减震箱(BY-GY-WXI)、减震平台(BY-GY-PTI)。

加固改造：对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。

纠偏平移：业务范围包括压桩掏土纠偏，即一侧用锚杆静压桩法先压桩，制止建筑物继续下沉，然后在沉降小的基础一侧进行掏土，减少基础底面下的承压面积，增大掏土一侧地基中的应力，使地基达到塑性变形，造成建筑物缓慢而均匀的下沉、回倾;顶升纠偏主要针

对钢结构厂房倾斜纠偏，对部分沉降较大的柱子进行顶升抬高，对倾斜度大柱子进行单侧顶起，再做基础处理，达到厂房回倾，柱子纠偏的目的。