

## 300方cng调压设备，cng减压装置，cng减压站，支持定制

产品名称	300方cng调压设备，cng减压装置，cng减压站，支持定制
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	规格:CNG-132 功率:9kw 出口压力:0.1-0.4Mpa
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

## 产品详情

300Nm<sup>3</sup>/hcng减压撬

### [CNG减压设备](#)

以其结构简单、运转平稳、安全可靠等

特性深受用户的信赖。在[CNG调压撬](#)

的运行过程中难免会出现一些故障，小编总结了一些常见故障以及处理方法来给大家分享一下。

故障一：按下启动按钮，紧急切断阀处于关闭状态，设备不运行。处理方法： 检查控制台是否有电，急停按钮是否处于自锁位置；

检查仪表风压力是否低于0.45MPa；检查紧急切断阀的电磁阀是否正常工作。

故障二：按下启动按钮，紧急切断阀处于打开状态，但不运行。

处理方法： 检查装置的CNG进口阀门是否已打开，压力表是否有指示；

检查压力变送器的仪表截止阀是否打开；

检查一级调压阀上的阀位是否有开度。

故障三：一级调压阀后的超压放散阀放散。

处理方法：检查紧急切断阀的电磁阀是否正常。

故障四：出口超压放散阀放散。

处理方法： 检查紧急切断阀的电磁阀是否正常；

检查调压器膜片是否破裂或阀口处粘上铁屑等硬物质。

CNG调压撬设备出现以上几种故障可参考这些方法解决，如自行处理不了，请及时联系供应商进行解决。