

多玛BTS 84 地弹簧 苏州市银利门控 地弹簧

产品名称	多玛BTS 84 地弹簧 苏州市银利门控 地弹簧
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

产品详情

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧注玻璃胶封口的操作方法

首先将一支玻璃胶开封后装入玻璃胶打针枪内，用玻璃胶枪的后压杆端头板，顶住玻璃胶罐的底部。然后一只手托住玻璃胶打针枪身一只手握着注胶压柄，地弹簧，并不断松、压循环地操作压柄，使玻璃胶从注口处少数挤出。然后把玻璃胶的注口对准需封口的缝隙端。

注玻璃胶的封口操作，应从缝隙的端头开端。操作的方法就是握紧压柄用力要均匀，多玛BTS 75 V地弹簧，一起顺着缝隙移动的速度也要均匀，即跟着玻璃胶的挤出，多玛BTS 84 地弹簧，匀速移动注口，使玻璃胶在缝隙处，形成一条外表均匀的直线。用塑料片刮去剩余的玻璃胶，并用干净布擦去胶迹。

调整地弹簧可影响玻璃门的闭合速度

- 1、翻开不锈钢盖板，调理二个速度的调理阀
- 2、先将两个调理阀都拧紧
- 3、然后拧松榜首调理阀，多玛地弹簧，得到榜首段较快的闭门速度
- 4、再拧松第二调理阀，要比榜首段闭门速度慢
- 5、榜首段闭门速度与第二段闭门速度不行相差太大，不然门封闭30度时会呈现反弹作用。

- 6、第二段闭门速度也不行太快，不然门封闭到0度时会持续冲过对面后再渐渐停下。
- 7、闭门时榜首段闭门距与第二段闭门距之间不行有反弹现象，第二段闭门至0度时不行冲过对面为标准闭门速度。
- 8、闭门的全体时刻以使用者自身需求调整。
- 9、只需坚持榜首闭门速度快，第二闭门速度慢的准则就可得到抱负的闭门速度。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧凸轮轴常用的有两种，一种直径大，比较扁，一种直径小，比较宽厚。应选用正确合适的下夹或摇臂。地弹簧在使用时有以下几项注意事项：

- 1、地弹簧凸轮轴连接处不应打磨或垫高，以避免在使用过程中出现响声或晃动等异常现象。
- 2、调整地弹簧前后左右位置前，应松开所有调节螺丝，然后将所有的调整螺丝紧固。
- 3、调速阀（调速螺丝）只宜做微量调整，不可拧出，以免液压油泄漏。
- 4、若需对铁壳进行烧焊安装的，务必将地弹簧机体取出，待温度冷却后方可装上机体。

多玛BTS 84 地弹簧-苏州市银利门控-地弹簧由苏州银利门控有限公司提供。苏州银利门控有限公司（www.szdorma.com）位于苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银利门控在其它中享有良好的声誉。银利门控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。银利门控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。