

宜昌水泥彩瓦 来鑫寓彩瓦看看 新型水泥彩瓦

产品名称	宜昌水泥彩瓦 来鑫寓彩瓦看看 新型水泥彩瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

选坯料 璃瓦可选用大青、二青、缸土、碱土、紫砂，木节等软硬质原料及废匣钵粉、瓷粉等原料。另外，也可用部分采用煤矸石、煤研灰等矿物废渣、工业副产品来降低生产成本，也获得满意效果。 用的是当地的两种紫砂原料，将其置换白坯料中的青土成分而配成

注浆坯料的制备 将原料按配方准确称量入球磨细碎，过60目筛陈腐备用。主要用来制作琉璃瓦的小、中型异型件。

成型坯料的制备 将原料经粉碎后分类存放，不能混入杂质，坯料制备按照配方准确称量后，平铺于洁净地面，水泥彩瓦厂，一种原料铺一层，然后加入一定量的水分，人工将其混匀。将混合坯料入搅泥机，搅练2—3次，陈腐两天后供成型使用。

影响水泥彩瓦的质量有哪些因素呢？ 1、首先我们要知道水泥瓦的生产工艺不同，新型水泥彩瓦，其产品质量也不同。一般情况下辊压工艺的水泥瓦可以做成通体色，在颜色保持方面有优势，宜昌水泥彩瓦，而强度要较模压水泥瓦差一些。 2、再者，生产水泥瓦的原料直接影响水泥瓦的质量，水泥瓦要选用425以上标号水泥，用优质河沙比黄沙好一些。 3、其次，材料配比影响瓦的外观，水灰沙子的比例不合适的话，瓦体容易出现气泡，优质水泥彩瓦，裂痕，甚至影响瓦的强度。 4、先进的生产设备，也是保证水泥瓦质量的主要因素之一。

相信大家对于水泥瓦都有一定的了解了，其应用范围十分广泛。为了保证水泥瓦的使用效果，在安装时有一些细节问题是需要大家注意的。今天要为大家介绍的是水泥瓦的安装注意事项：

- 1、安装坡度少于30度是不需要进行固定的；
- 2、坡度在30度-45度之间，需要隔排每片进行固定；
- 3、如果坡度大于45度，则每排每片进行固定；
- 4、检查搭接的槽口内是否有异物，有异物需要及时清除；
- 5、如果屋面搭接出现不平整、翘角等问题，需要及时进行检查；
- 6、检查挂瓦条的搭接处是否平整，如果出现不平整现象需要将其平整；
- 7、切记雨天不要铺设脊瓦； 8、安装时需要采用安全绳，以确保自身安全。

宜昌水泥彩瓦-来鑫寓彩瓦看看-新型水泥彩瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司（www.xxxycw.com）为客户提供“水泥彩瓦”等业务，公司拥有“鑫寓”等品牌。专注于砖、瓦及砌块等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。