

小型压路机型号规格 山东通华机械 龙岩小型压路机

产品名称	小型压路机型号规格 山东通华机械 龙岩小型压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

小型压路机在碾压时预防措施

沥青结合料提高了铺路用粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力，使路面平整少尘、不透水、经久耐用。因此，沥青路面是道路建设中一种被最广泛采用的gao级路面。接下来由通华机械小编介绍小型压路机在碾压时的预防措施：

- 1、先轻后重。开始土体松软，小型压路机碾压太重，造成土体堆积，厚度不均，压实度也得不到保障。故先用轻压路机，将土体均匀压实，等路基土体有一定强度后，用重压路机碾压，至要求压实度。
- 2、小型压路机碾压应先两边后中间、先内侧后外侧。先两边后中间这是针对直线路段，横坡设置是中间高两边低，先低后高。先内侧后外侧这是针对曲线超高路段，内侧低外侧高，小型压路机型号规格，先低后高。

【36°C坚守】小型压路机出动，路面修补更平整啦！

今天是个阳光明媚的好日子，晴朗+高温的双重条件，让直属分局上坂公路站决定，对国道319线北环城路新厝路口。红绿灯处的数个大坑槽进行修补，红绿灯的地方，坑槽总是比较多。这是因为车辆刚起步时，轮胎的摩擦力较大（相较车辆正常行驶时），因此车子总爱‘刨坑’。所以我们有时候会发现红绿灯处的坑槽是对称的，都在斑马线前车辆起步的地方。

直属分局工程技术人员为了让沥青的粘合度达到最gao，今天没有采用冷补技术，而是用热拌沥青混合料进行修补。养护工人们先摆好安全警示标志，小型压路机报价，用扫把等工具将坑槽里的沙石、泥土清理干净，然后均匀地涂上一层乳化沥青，再将热拌沥青混合料倒入在坑槽中，迅速用铲子摊平。虽然沥青料又热又臭，龙岩小型压路机，但养护工人们没有叫苦，仍然细致地确保沥青料充足而均匀地铺涂，又不过多的漫出。最后出动了小型压路机对修补区域进行夯平，确保路面平整。“这种小型压路机虽然看

着不大，但它的震荡力可以达到3吨。而且因为体型小，所以操作容易，转向方便，小型压路机厂家，很适合路面修补的。用了它之后，修补后的路面更平整了。”上坂公路站的养护工人笑呵呵地说道。之后，直属分局也对九龙大道客运中心站外的小坑槽进行了修补。

小型压路机行走无力的原因很多：

1.检查发动机与液压泵、液压马达与驱动轮的连接部件是否有机械故障；检查安装在前驱动马达上的旁通阀是否处于通路状态。

2.检查制动系统，在发动机正常工作、电磁阀通电时，制动器是否能脱开，如不能脱开，应检查是否有机械故障，若没有，可采用拖动的方法，使制动器解除制动(逆时针转动手动泵手柄)，再做下面的检查。

3.检查行走液压系统主回路的高压压力和补油压力。在两个高压测压口各接60 mpa的油压表，在补油压力测压口接4mpa的油压表并试机。在正常温度下(30~60)，补油压力约为26 mpa，机器行走时不小于24mpa；当行走遇阻力时主回路的最gao压力可达到38 mpa，正常行走时不小于20 mpa。如果两者均正常，说明故障在机械方面。

小型压路机型号规格-山东通华机械(在线咨询)-龙岩小型压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司(www.thjxz.com)是从事“小型压路机,手扶压路机,小型挖掘机,平板夯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申立群。同时本公司(www.thyaluji.cn)还是从事小压路机，小压路机价格，小压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。