

# 大功率吸粉末4000W工业吸尘器英格玛

产品名称	大功率吸粉末4000W工业吸尘器英格玛
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号: SX40F 电压: 380V 风量: 420m <sup>3</sup> /H
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

## 产品详情

大功率吸粉末4000W工业吸尘器英格玛

工业大功率吸尘器

一：产品信息描述

此款机器为工业级大功率吸尘器，可移动或者固定式吸尘，机器外壳采用冷轧钢经过机械折弯焊接以及烤漆一次性成形、底座采用加厚钢板折弯烤漆成形，工业设计烤漆机身坚固耐用防腐蚀、抗氧化使用时间长。动力源采用380V工业无刷旋涡风机免维护；工作声音小 电机风量大 真空压力高 吸尘效果好 工作速度快 使用成本低的特点。垃圾桶采用加厚不锈钢制作成形，桶壁光滑易清理持久耐用。此款机器适用于建筑工地、造船厂、汽车制造车间、打磨抛光车间、五金制造厂、钢铁厂、模具厂、注塑车间、玻璃厂、机械加工等多种行业均可使用。吸铁屑、石子、铁渣、油、水、粉尘、颗粒、棉絮、煤渣、钢珠、石块、水泥、玻璃渣等多种物质。

二：产品参数介绍

产品型号：SX40F      工作电压：380V      电机功率：4000W

过滤面积：15000CM<sup>2</sup>      过滤精度：0.3UM      电机风量：420m<sup>3</sup>/H

真空压力：29mbar      吸尘口径：50MM      尘桶容量：100L

电线长度：8M      清理方式：手动震尘      吸尘类型：干湿两用

产品重量：139KG      产品尺寸：1100\*580\*1510MM

三：分离式集尘桶细节介绍

- 1；此款吸尘器集尘桶为上下分离式设计倾倒垃圾和物料回收更加方便快捷
- 2；下卸垃圾桶底部带有万向小轮子及不锈钢推手移动快捷方便
- 3；上集尘桶侧面带有金属涡轮侧吸口和70转50的变径接头方便更换吸头口径
- 4；桶盖平面带有金属泄压阀当软管堵塞或者打结时可有效保护电机缓解风机负压
- 5；集尘桶内部配备金属旋风分离系统 可有效保护尖锐物品割伤过滤器
- 6；集尘桶前方带有手动震尘手柄，当吸力不足时只需要轻轻晃动几次手柄即可正常吸尘
- 7；垃圾桶内部具有高效覆膜多折尘隔以及多折覆膜滤芯，使排除的空气更加干净
- 8；桶盖顶部带有PU耐磨钢丝软管于风机进风口链接

#### 四：吸尘主机细节介绍

- 1；机器侧面配备品牌真空压力表可以实时监测集尘桶内部负压情况
- 2；动力源采用380V高负压无刷旋涡风机，风机轴承采用进口材质耐高温 使用时间长
- 3；风机外壳采用镁合金压铸成型 格栅式设计散热效果好 可以长时间不停机工作
- 4；风机叶轮采用镁合金压铸成型 结实坚固耐用
- 5；电机线圈采用纯铜线制作 耐高温 工作时间长 转速稳定
- 6；进风口和排风口配备隔音海绵工作声音小 标配安全过滤网有效阻止有颗粒吸入风机
- 7；机器电控系统采用施耐德品牌电器 操作更安全运行更平稳具有漏电、缺相、过热等保护
- 8；电源线两端配备品牌航空插头和插座使用更安全
- 9；主机排风口配备不锈钢金属消音器 工作声音小低噪音运行
- 10；机器底部带有万向PU橡胶轮子 不伤地面 移动更轻松方便。

大功率吸粉末4000W工业吸尘器英格玛

#### 五：吸尘配件细节用途介绍

- 1；50MM橡胶接头 连接更密封不漏气
- 2；50MM耐磨尼龙软管抗拉性强，任意弯曲不易断裂持久耐用50米软管可加大吸尘半径
- 3；50MM金属吸尘弯管，采用铝合金制作成形 重量轻吸尘效率高
- 4；50MM加宽铝合金金属吸尘刷两边带有移动小轮子和高度调节手柄，吸除地面的垃圾

5；50MM加长铝合金金属扁吸嘴 可以清理机床缝隙和角落的铁屑以及灰尘颗粒

6；50MM圆毛刷和金属连接管 用于清理机械台面的颗粒以及其他垃圾。

## 六：质保及售后服务

1使用前;打开包装箱按照说明书对接好电源，连接好吸尘附件即可进行吸尘作业

2使用中；机器使用完毕后及时清理分离桶内部的垃圾，以及清理过滤器上面的灰尘可以用压缩空气对过滤器表面的灰尘进行吹洗工作，高效多折尘隔可以水洗晾干后重复使用降低使用成本。

3质保提醒；本产品主机质保2年，除人为损坏 吸尘附件不在保修范围。

3售后服务；本公司接到报修电话10分钟内响应，30分钟内给出解决方案。