

盐城板式链条 板式链条厂家直销 金华恒力链条

产品名称	盐城板式链条 板式链条厂家直销 金华恒力链条
公司名称	金华市恒力链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县白洋街道童庐工业区
联系电话	18606799960 18606799960

产品详情

金华市恒力链条有限公司为您介绍链条的不同知识：

链条耐高温润滑油有什么特性？

- 1.优异的高温稳定性：由白石墨和生物基础油制成，标准板式链条加工，大大减少了在高温应用中的积碳及结焦倾向。
- 2.非常好的清洁性：有助于杜绝由于积炭引起的设备清洁的维护问题或停机，也可清洁被其他差的链条润滑油污染的链条。
- 3.为设备提供更好的保护：含特殊的专利成分和添加剂，具有优异的抗磨、防锈、防腐蚀性能，延长设备使用寿命，减低维护成本。
- 4.节能环保：具有超高粘度系数，低温下更轻和高温下提供更好的润滑，明显降低能耗。
- 5.可最终生物降解的产品、可再生、环保、低毒，安全、可靠、保护工人的安全，促进经济的可持续发展。

欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司咨询订购！

金华市恒力链条有限公司为您介绍如何鉴别链条的好坏？：

检验方法

链长精度应按下列要求进行测量

- A.测量前链条经过清洗
- B.将被测链条围在两链轮上，被测链条的上下两边应得到支撑
- C.测量前的链条应在施加三分之一极限拉伸载荷状态下停留1min
- D.测量时，在链条上施加规定的测量载荷，使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合
- E.测量两链轮中心距

测量链条伸长

- 1.为去除整个链条的游隙，要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量
- 2.测量时，为了尽量减少误差，在6-10节(link)的地方测量
- 3.测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸，以求出判断尺寸 $L=(L1+L2)/2$
- 4.求出链条的伸长长度，这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比

欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司咨询订购！

金华市恒力链条有限公司为您介绍链条的小知识：

可能你也和编者一样在小的时候对链条的运行很感兴趣，转动之间就能让自行车和机器行动起来，当时看可能是很负责的东西，但放到现在就觉得很简单了。我们现在都知道链条的运作主要是通过与齿轮的相互作用，那你知道链条是怎么制作出来的吗？

- 1、热处理：在热处理设备中，标准板式链条供应商，在高温下采用各种辅助介质，改善零件的组织结构，提高各种物品性能。
- 2、渗碳：将零件置在热处理设备中加热至一定温度并保温一定时间，再通入含碳介质，将碳渗入零件表面，以提高链条硬度和耐磨性能。
- 3、淬火：零件在热处理设备中加热到一定温度后，保温一定时间，然后按照要求在不同的介质中冷却，从而提高零件硬度。
- 4、回火：经过淬火后的零件在热处理设备中以一定的温度进行加热，并保温一定时间后冷却。零件经过回火可以降低淬火硬度，消除淬火应力，提高韧性。
- 5、发黑：采用高分子有机聚合原理，利用热处理工艺过程中回火余热成膜发黑。发黑后工件带有光泽，耐腐蚀，防锈性能强；降低劳动强度，改善生产环境。
- 6、发蓝：把零件加热至一定的温度后，经过化学水溶液冷却，板式链条厂家直销，皂化，使零件表面颜色呈现蓝色。经过发蓝处理的链条外观美观，还有防锈的作用。不足之处就是这些化学水溶液对环境造成很大的污染。
- 7、喷丸：表面处理的一种，根据需要采用一定直径的钢丸喷打在零件表面，形成均匀的小凹坑，以提高链条的表面疲劳强度。
- 8、磷化：将零件浸置在一定温度的磷化液内，使零件表面形成磷化层，可使零件表面颜色呈现黑色或灰色，提高链条美观的同时达到防腐的目的。这些磷化液可循环利用，对环境污

染较轻。

9、镀镍：采用电镀或化学镀镍的方法，盐城板式链条，在零件表面形成镀镍层，镀镍层既可以美观链条，又可以防腐。镀镍链条一般用在露天场合。

10、镀锌：采用电镀或化学镀锌的方法，在零件表面形成镀锌层，镀锌层既可以美观链条，又可以防腐。镀锌链条一般适用于露天场合。

11、上油：链条上油后可以防止链条生锈，而且更有光泽。

12、上脂：链条上脂后可以防止链条生锈，而且更有光泽。（在维护时不便上油的，使用油脂）13、不锈钢：不用上油上脂，清洁卫生。

欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

盐城板式链条-板式链条厂家直销-金华恒力链条(推荐商家)由金华市恒力链条有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金华市恒力链条有限公司（www.hllt8888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为链条、链轮具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!