

# 380V工业吸尘器水泥搅拌站吸腻子粉用大功率

产品名称	380V工业吸尘器水泥搅拌站吸腻子粉用大功率
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号: SX30F 电压: 380V 风量: 318m <sup>3</sup> /H
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

## 产品详情

380V工业吸尘器水泥搅拌站吸腻子粉用大功率

工业吸尘器参数：

型号Type	单位Units	SX/175(S/F/D)	SX/22(S/F/D)	SX/30(S/F/D)
电压Volts	V/Hz	380/50	380/50	380/50
功率Power	KW	1.75	2.2	3.0
吸力Vacuum	Kpa	21	22	26
风量Airflow	M/h	270	320	380
清灰方式ASH	S/F/D	S/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘
过滤网面积Filter	Cm <sup>2</sup>	15000	15000	15000
噪音Noise	Db(a)	64	69	69
吸入口径Suctiner	Mm	40	40	40
容量Volume	L	70	70	70
重量Weigh	kg	80	84	88
尺寸Dimensions	Mm	1200X1020X610		

吸工业粉尘专用吸尘器特点以及应用：

适用于化工车间，面粉厂，制药厂，打磨粉尘，水泥厂等多种粉尘量比较大的场所使用，上垃圾桶桶壁配有不锈钢旋风分离器，可以阻止吸入的杂物和金属碎屑损坏过滤器，也可以过滤掉3分之2的粉尘。

桶盖配套铝合金泄压阀门，当吸入的大量粉尘导致吸尘配件或者软管吸口堵塞时可以自行泄压有效保护的风机的使用寿命。粉尘过滤器为进口东丽材质，多折式设计可以增大它的过滤面积保持有足够的进气

量；表面覆膜处理可以使过滤精度更高保证排除的空气更加干净无污染，并且滤芯表面光滑易清理不会粘附粉尘。

滤芯清理方式采用的是高负压气流反吹系统，通过堵住吸口的方式让桶内负压增大，然后打开桶盖的反吹阀门瞬间由气流压差的方式由滤芯内部进行冲击反吹掉粘附在滤芯表面的粉尘，把灰尘吹掉落入垃圾桶底部。吸入口径从40MM-63MM各种规格吸尘配件可以根据工况的需要进行选择配件。

吸口为涡轮式设计，通过风机产生的离心力把吸入的粉尘以及其他杂物顺着桶壁旋转落入桶底。吸风口配有真空压力表，当吸尘软管，吸扒，吸口堵塞没有吸力或者吸力变小时，通过压力传感的方式自行给主机信号使机器停止运行保护主机。垃圾桶为上下分离式设计并配有移动小轮子和推手，当垃圾吸满或者需要清理的时候，只需轻提压杆就能把垃圾桶取出并倒掉或者集中处理非常方便轻松快捷。

吸尘主机采用380V无碳刷大风量风机，无油运行不需要任何维护，具有风冷式散热设计，采用耐高温轴承，外壳为合金材质压铸成型。此风机真空度高，风量大，吸尘速度快，清理效果高的特点。

### 380V工业吸尘器水泥搅拌站吸腻子粉用大功率

#### 机器保养描述：

每次工作结束后请取出垃圾桶倒出分离桶内部的垃圾，防止长时间残留会粘固在集尘桶桶壁。关闭启动开关拔掉电源线放入置物架中。吸尘结束后及时的清理残留在滤芯表面的灰尘防止时间残留在滤芯熔体粘固在滤芯上损坏过滤器。

#### 工业吸尘器质保：

吸尘主机质保2年，接保修电话30分钟内给予处理设备故障。24小时全年无休为您提供更好的售后保障。上海滨路环保设备有限公司主营：工业吸尘器、380V大功率吸尘器、定制大型吸尘设备等各种环保除尘系统。江浙沪地区可以提供上门试机和上门维修服务。