

柴油发电机组 河南惊鸿环保公司 高压柴油发电机组

产品名称	柴油发电机组 河南惊鸿环保公司 高压柴油发电机组
公司名称	河南惊鸿环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦田路交叉口北200米路东濮东产业区
联系电话	15393716888 15393716888

产品详情

柴油发电机组容量选择时应标明机组的常用功率 / 备用功率，常用功率指发电机组在24 h之内连续使用的最大功率，柴油发电机组型号，而备用功率指发电机组在每12 h之内有1 h可在常用功率的基础上超载10%，如常用功率 / 备用功率1 000 kW / 1 100 kW。国内机组一般给出的功率为常用功率，柴油发电机组，进口机组一般给出的功率为备用功率。柴油发电机组容量选择时，应考虑外界气压（海拔高度）、温度等条件的不同，发电机组功率应进行修正。

为方便大家了解发电机组的大致耗油量，计算发电机组的使用成本;给大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。

一、燃油消耗率，不同品牌的柴油发电机组，其燃油消耗率不同，消耗油量就不同;大致的耗油量是196g/kw.h---230g/kw.h，具体的要看柴油机的技术参数。

二、用电负载的大小，负载大了油门大耗油就大些，高压柴油发电机组，反之负载小了相对油耗也就要小些。

柴油发电机组在小负荷下运行，随着运行时间的延续，会出现以下五大危害：1、活塞—气缸套密封不好，机油上窜，进入燃烧室燃烧，发电机柴油发电机组，排气冒蓝烟；

- 2、对于增压式柴油机，由于低载、空载，增压压力低。容易导致增压器油封（非接触式）的密封效果下降，机油窜入增压室，随同进气进入气缸；
- 3、上窜至气缸的一部分机油参与燃烧，一部分机油不能完全燃烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，气缸套排气道内就会逐步积聚机油，也会形成积炭；
- 4、增压器的增压室内机油积聚到一定程度，就会从增压器的结合面处渗漏出；
- 5、长期小负荷运行，将会更严重的导致运动部件磨损加剧，发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前后果。

因此，国外柴油机制造厂商无论对自然吸气型还是增压机型的使用都强调应尽量减少低载/空载运行时间，并规定最小负荷不能低于机组额定功率的25%—30%。

柴油发电机组-河南惊鸿环保公司-高压柴油发电机组由河南惊鸿环保机械制造有限公司提供。河南惊鸿环保机械制造有限公司（www.zhjtjh.cn）是一家从事“环保设备,污水处理设备,农林设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“惊鸿环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使惊鸿环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！