

# 锅炉 立式蒸汽锅炉 工业用燃煤常压蒸汽锅炉

产品名称	锅炉 立式蒸汽锅炉 工业用燃煤常压蒸汽锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:锐通锅炉 型号:立式 产地:山东泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

## 产品详情

温馨提示：价格和图片供参考，详情来电咨询！

张经理

0.1t 0.2t 0.3t 0.5t 0.7t 0.75t 0.8t 1.0t立式锅炉欢迎访问我公司商铺，用你们的热忱和关爱，帮助我们不断追求品质，我们成功的。

我们重视您的意见，希望您能方便、快捷地找到您所需要的信息。公司宗旨：同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，以质量求生存，以信誉求发展

泰安市岱岳区锅炉厂位于古朴秀丽的泰山脚下，是泰安市规模的锅炉、常压锅炉、洗浴锅炉、供暖锅炉、数控锅炉、汽水两用锅炉、锅炉辅机、锅炉配件、换热设备、金属容器等设备的生产企业之一。

坚持以振兴和发展我国设备为公司己任，实施“市场、管理”为内容的战略，企业实力不断。在社会各界，是承蒙各主管部门、部门、设计院及广大用户的关心支持，我们的产品一直不衰，销往各个省、市、自治区，深受广大用户的好评。在山东省、河北省、江苏省等地已形成20多个销售、服务网点。

坚持“科学发展观”的方针，把科学作为生产力，注重科技投入和人才的引进使用，采取自主与合作开发并重、并举的原则，注重开发投入，加快了产品新换代的步伐。

尊崇“服务社会”的经营理念,秉承“实事求是，勇于，敢于奉献”的企业精，经过全体员工的共同努力，我公司取得了良好的企业信誉。同时，建立健全了完善的质量体系和服务体系。“质量是生命”的口

号人心，成为广大职工不可动摇的坚定信条。从原材料的进厂、检验，入库、发放、投产，产品工序流转直至产品入库、出厂，均有严格的质量检测，手段。对配套产品的选型、检验我们也层层把关，以设运行。

在注重的同时，公司以敏锐的眼光观察市场、服务市场，立足市场。产品不断地完善。

公司设有用户服务办公室。用户服务办公室配备精干的服务人员、热线服务电话，实行服务。用户服务办公室的作用：一是可供用户提供售前咨询；二是对用户提供安装调试指导；三是售后跟踪服务，用户的购前之虑、购后之忧。只要用户有困难，设备运行有问题，接到来信或电话，我们的服务人员都会以的速度赶赴现场，为用户排忧解难。

让用户满意是我厂全体员工工作的标准，我们让用户高兴而来，满意而归。在社会主义市场经济的新形势下，我们深深地认识到，市场如战场，谁有实力谁就取胜。我们是一个不畏竞争、敢于接受、团结战斗的集体。我们愿对各位领导、各位真诚的：我们将以的产品、价格、及时的服务为您做出我厂应有的贡献。愿您选购我公司的产品，不论过去、现在、还是未来我们都是您真诚的朋友。我公司一直以来秉承：诚信、务实、稳健、的宗旨。本着“科技以人为本、创建和谐”的原则。愿与海内外的客户携手共进、共创美好明天。

燃气锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应，因此，一般适于烧气。如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差气种。水较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。

## 产品介绍

燃气锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应，如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差气种。水较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。

燃气锅炉性能特点：

- 1、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗气少、热效率高，可节约气25-30%。
- 2、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供

热等。

3、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。

4、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。

5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力时候不得压运转。。

本锅炉适用范围:

可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

服务：自设备安装调试合格后受压部件质保3年，辅机12个月，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的故障）本公司负责保修，换损坏的部件，保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、换的部件只收取成本费。质量期满后负责维修。